

唐音 融媒体中心虚拟演播室专业设备灯光布局

产品名称	唐音 融媒体中心虚拟演播室专业设备灯光布局
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1352.00/台
规格参数	产地:中山 含有:标准国际5112协议 特点:兼容性强,控制精准
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED聚光灯

额定功率 215W ;

采用标准色温光源 , 色温 5600 ± 200 , 显色指数 Ra 95 (连续光谱) ;

具有旋钮调焦 , 发光角度 $15-55^{\circ}$;

光通量 : 8800lm (*散)

光效 : 40lm/W (*散)

峰值光强 : 11400 cd

功率因数：0.98

透镜直径：190mm

具有智能降温系统

失去控制信号后*后场景保持功能，保证直播安全；

无风扇散热；

有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式；

灯内置 RDM

模块**监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养；

交错式通风口无杂散光

LED平板柔光灯

光源：280颗LED均匀排列，额定功率200W；

色温：5600K \pm 200K，显色指数Ra 93（连续光谱）；

调光：DMX512信号，亮度调节0 - ****；

光通量：9900lm

光效：48lm/W

光束角：90°

功率因数：0.98

发光面：450mm*280mm

灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接。

柔光板：德国柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。

遮扉：4页遮扉；

模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能；

场景：*后场景保持功能，失去控制信号后能保持*后状态不变，保证直播安全

显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX地址、LED的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间；

散热：无风扇散热

选配附件:30°、45°、60°束光网

恒力铰链吊杆 1.要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。负荷在5 - 10kg范围可调，采用磨擦片阻尼与回力簧结构，升降范围在500mm - 3800mm之间，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上，无上缩下伸现象，定位准确。

2.恒力铰链吊杆上的电缆与灯具电缆采用接插件方式连接，方便拆卸、调整灯位。

3.采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 1.5 mm。"