

# 霍尼韦尔honeywell温度传感器HST-DM-E

产品名称	霍尼韦尔honeywell温度传感器HST-DM-E
公司名称	上海长汇自动化设备有限公司
价格	111.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:HST-DM-E 产地:中国
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺公路1号1楼（注册地址）
联系电话	13262695323

## 产品详情

### HST-P系列浸入式温度传感器

霍尼韦尔HST-P系列浸入式温度传感器主要用于中央空调水系统和区域供热水系统的液体温度测量。传感器有多种长度的探针和配套的套管，适用于多种管径。HST-P系列浸入式温度传感器有多种控制信号输出，可以兼容于多种自动控制系统。

#### 基本参数

标准

电阻

NTC 10K

NTC 20K

PT1000

NTC 10K

温度

元器件

精度

NTC 20K

PT1000

0-10V

4-20mA

NTC 10K

敏感度

NTC 20K

PT1000

测量温度范围

工作环境

响应时间

供电

0-10V

4-20mA

IP等级

接线规格

储存环境

套管安装螺纹规格

10 kΩ @ 25°C

20 kΩ @ 25 °C

1000 Ω @ 0°C

0.3K @ 25°C

0.3K\* @ 25°C

0.2K\* @ 0°C

0.2K\* @ 0°C (温度元器件为PT1000)

0.2K\* @ 0 ° C (温度元器件为PT1000)

2420Q@25C非线性

29120@25 ° C非线性

23.90FC

40-150C

-40-70 ° C , 0-95%RH非冷额)

s35S

15~35VDC/24VAC+20%

18.5-35VDC(RL=500Q) 85-35VDC(RL=0Q)

IP65

0.8-1.5mm<sup>2</sup>

-30 - 70C

G1/2-14

材料

外壳

PC (防火等级: UL94-V0 , 接线头UL94V2)

探针和套管 SS304

\*此处K为温度标准单位 , 用于表述温度精度时 , 1K温度变化等同于1C温度变化

订货型号和技术参数

超如

HST-PA2

HST-PA4

HST-PA6

HST-PA9

HST-PB2

HST-PB4

HST-PB6

HST-P B9

HG摆挨啊隘饱-PP2

踽耘ST-PP4

HST-PP6

HST-PP9

HST-PM2

HST-PM4

HST-PM6

HST-PM9

HST-PV2

HST-PV4

HST-PV6

HST-PV9

探针长度65mm102mm152mm300mm65mm102mm152mm300mm65mm102mm152mm300mm65mm102mm152mm300mm65mm102mm152mm

输出信号

NTC 10K

NTC 10K

NTC 10K

NTC 10K

NTC 20KNTC 20KNTC 20KNTC 20KPT1000PT1000PT1000PT10004-20mA4-20mA4-20mA4-20mA4-10V

0-10V

0-10V

0-10V

300mm

说明: 传感器订货型号包含传感器本体和套管配件: 套管安装螺母 HST-PS

## 型号定义

系列名称HST=Honeywel 温度传感器

安装位置P=水管

探针长度2 65mm4 102mm6=152mm9 300mm

输出型号类型

A=NTC 10K BNTC 20K P=PT1000