MC尼龙板、MC尼龙棒

产品名称	MC尼龙板、MC尼龙棒
公司名称	深圳瑞峰嘉塑胶材料有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新二新村一巷
联系电话	86-075527467404 13714066040

产品详情

MC 尼龙 英文名称: Monomer casting nylon

,中文名称:单体浇铸尼龙,又称浇铸尼龙。MC 尼龙板、MC 尼龙棒它是在常压下,将熔融的原料已 内酰胺单体C6H11NO用碱性的物质作催化剂,与活化剂等助剂一起制成待聚单体,直接注入预热到一定 温度的模具中,使物料在模具内很快地进行聚合反应,凝结成坚韧的固体胚件,再经过有关工艺处理, "以塑代钢、性能卓越",用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐 , 绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料, 几乎遍布所有的工业领域。 MC尼龙板 MC尼龙棒主要有以下几种: 一:MC 尼龙(象牙白): 未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66极为接近,其 综合性能好,强度,刚度和硬度高,抗蠕变、耐磨,耐热老化,机加工性能好等。二:MC901 (蓝色):这种改性尼龙6有醒目的兰色,比普通浇铸尼龙的韧性高,柔性好,耐疲劳,证明是齿轮, 齿条和传动齿轮的理想材料。 三:PA6+油(绿色):这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙,是专门 为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的,极大地拓宽了尼龙的应用范围,它比一般尼 龙的磨擦系数低(可降低50%)而耐磨性得到提高(可提高10倍)。四:PA6+二硫化钼(灰黑色): 含二硫化钼粉末,可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时,提高其承载能力和耐磨性, 它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。 五:PA6+ 固体润滑剂(灰色): 采用有专利权的铸型 尼龙6的配方,内含固体润滑剂,该材料具有自润滑性,优异的磨擦性,突出的耐磨性和压力速度能力(比普通铸型尼龙高5倍)。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件,是含油尼龙的补充。 MC尼龙板 MC尼龙棒的特性: