

贵港潜水排污泵 河北冀泵源 潜水排污泵选型

产品名称	贵港潜水排污泵 河北冀泵源 潜水排污泵选型
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

潜水泵工作原理及潜水泵常见故障问题

不管是我们在选购潜水泵之前，还是已经购买了潜水泵，都应该多了解下潜水泵的工作原理及潜水泵常见的一些故障，这样对选购还有在使用中都有很大的帮助的，只有正确的使用潜水泵才能使潜水泵的寿命更长，也才能减少很多麻烦，下面泽德污水提升器就带大家深入了解下潜水泵工作原理及潜水泵常见故障问题

在深入了解这些问题，咱们先了解下什么潜水泵，qw潜水排污泵，潜水泵与普通的抽水泵不同这处在于潜水泵工作环境是在水下，而抽水泵大多工作在地面上。主要是用于把地下水提升到地面的污水提水泵

接下来咱们就看看潜水泵的工作原理又是怎样的呢

潜水泵在使用前，必须保证潜水泵的吸入管和潜水泵的泵内必须充满液体。在潜水泵开泵之后，叶轮就会高速旋转，潜水泵中吸入管和泵内的液体随着叶片一起旋转，在潜水泵离心力的作用下，潜水泵内的游侠飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从水泵排出管流出。此时，在潜水泵叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经潜水泵吸入管流入潜水泵内液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。这就是潜水泵的工作原理，

企业视频展播，请点击播放

切割式潜水排污泵产品特点WQK/QG型带切割式潜水排污泵产品特点：

WQK/QG型无堵塞排污泵，该电泵具有不怕堵塞，节能显著，运行可靠，贵港潜水排污泵，维修方便，较好地解决了PN浓浆泵不能抽吸重量较大的颗粒，以及PW、PWA污水泵易堵塞的难题。WQK型潜水排污泵还采用了国内先进的机械密封，密封寿命达3000小时以上，泵轴及紧固螺丝全部采用高强度材料，抗蚀能力好，运行时配以电动机漏电保护器，对漏电、短路、断相起保护作用，无需专人看管，确是各行业抽吸含有颗粒杂质，短纤维，渣浆料的理想设备。使用条件：1. 介质温度不超过40℃。2. 介质平均重度不超过500千克/每立方米。3. 被抽送液体的PH值为5~9。4. 在长时间运行中，电机允许露出液面部分不超过高度的1/2。WQX型污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)是我厂技术人员在普通清水潜水电泵的基础上发展起来的新型给排水机具，主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、坭砂、碎石粒等固件悬浮物和非腐蚀性介质，被抽送液体温度不超过40℃，密度不大于1200kg/m³PH值5~9。该潜水排污泵采用双端面机械密封和旋流式叶轮、叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕，具有体积小、结构紧凑、携带方便等优点。WQ型污水污物潜水排污泵(以下简称电泵)系内装式泵结构的作业的潜水电泵是目前狭窄作业面，及小型现场面临紧急排水理想机具，它具有体积小、重量轻、移动方便、密封性能好，结构紧凑等优点，抽送液体温度不超过40℃，密度不高于1200kg/m³，PH值5~9。

QW(WQ)型潜水式无堵塞排污泵安装、运行与维护：

安装、搬运电泵时严禁永利提拉电缆，以免造成电缆内线断裂、接头脱线等致使泵无法正常运行，甚至烧毁电机；安装时请使电泵电缆接地线正确可靠接地。电泵工作时，严禁人畜接近作业水域或触摸电泵，为了减少触电风险，只能与适当的接地插座连接；严禁过载运行；与泵所配用的电缆不能小于电泵电缆面积的1.2倍；安装时，电泵必须紧固，但不能使电缆受力，WQ潜水排污泵，或随电泵启动停止时一块旋转；运行时发现泵不出水时，应检查电泵是否反转，或电泵出水口处的止回阀以内空气没有排净；定期检查电泵电动机相间或相对地间绝缘电阻，其值应不低于2MΩ，否则应拆机检修；电泵在规定的条件下，正常运行半年后，潜水排污泵选型，应检查油室密封状况，如油室中的油呈乳化状或有水沉淀出来，应及时更换10#机油和机械密封件；电泵正常工作一年后，应进行一次大修，更换已磨损的易损件，并检查紧固件的状态，同时应补充更换润滑脂，保证电泵在运行过程中的良好润滑；电泵如不用时，请清洗干净，擦干水珠。

贵港潜水排污泵-河北冀泵源-潜水排污泵选型由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，河北冀泵源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵立建。同时本公司还是从事泥浆泵选型，泥浆泵报价，泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。