

弥勒钢塑土工格栅 钢塑土工格栅 恒顺百业

产品名称	弥勒钢塑土工格栅 钢塑土工格栅 恒顺百业
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

土工格栅的铺筑面应较为平整，钢塑土工格栅厂家，铺筑层经验收合格后，为防纵向歪斜现象，弥勒钢塑土工格栅，先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线，即可开始铺筑，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定），固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一卷，操作同前，铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可，（如铺筑在中面层上和找平层上，用钢辊压路机为宜；如格栅直接铺在混凝土路面上，钢塑土工格栅供应，用胶辊压路机为宜，）接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺筑质量，然后接着铺筑下一段，下一段铺筑时，格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度，并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段，依次类推，操作要求同前。

土工格栅作用：聚酯纤维经编土工格栅：聚酯纤维经编土工格栅选取用高强聚酯纤维为原料。采用经编定向结构，织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态，交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来，形成牢固的结合点，充分发挥其力学性能，高强聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高，延伸力小，抗撕力强度大，纵横强度差异小，耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强，对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力，具有显著作用。

土工格栅种类以及应用领域：1、拉伸一次成型土工格栅分为单向土工格栅，双向土工格栅，三向土工格栅，四向土工格栅，具有使用寿命长，耐腐蚀抗老化等特点，广泛应用于路基加筋，软土地基处理，围海造地软基处理等工程领域。、焊接土工格栅包括钢塑土工格栅，聚酯焊接土工格栅，钢塑土工格栅报价，主要应用在路基地基处理，但钢塑格栅不适合用在水利项目，应为施工过程中可能造成表层塑料破损，露出钢塑造成腐蚀。弥勒钢塑土工格栅-钢塑土工格栅报价-

恒顺百业(诚信商家)由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司是云南昆明,工地施工材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在恒顺百业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创恒顺百业更加美好的未来。