

# 土工膜 恒顺百业 玉溪土工膜

产品名称	土工膜 恒顺百业 玉溪土工膜
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

## 产品详情

土工膜其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，玉溪土工膜，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，土工膜厂商，使用寿命长。

土工膜的施工步骤：1、地基处理：基面按设计要求清理好，清除地面一切可能损伤土工膜的尖锐物体，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要夯实夯紧。2、土工膜铺设：铺膜时要先铺坡面，由上往下铺，再铺平面由里往外铺设，不宜辣的太紧，土工膜公司，要略松一点，但不能在膜底留气泡，膜和膜之间及膜与基面之间要压平紧贴。3、周边处理：HDPE土工膜与周边土体联结紧密，封堵渗流入口，截断侧向的渗漏路径，防止渗水进入土工膜地面形成水泡。4、HDPE土工膜焊接：HDPE土工膜接缝处不得有灰尘、油污等杂物，在膜和膜之间焊接时不得十字交叉焊接，应采用T字型。

铺HDPE土工膜程序；1)在一般边坡和场地底部，应按规定立即用生态袋临时锚固膜。然后检查膜的搭接宽度是否符合要求。如果需要调整，应时调整，土工膜价格，为下一步做好充分准备(在特殊大风天气，这是方法)。2)在池底边的斜面上铺设HDPE土工膜时，首先将HDPE土工膜与大坡度线平行铺设，然后将此时的HDPE土工膜依次铺设在边坡上。

)底部的HDPE土工膜尽快与坡的HDPE土工膜连接，在下雨时，防止雨水流入HDPE土工膜成品下。

土工膜价格-恒顺百业-玉溪土工膜由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。“土工布，土工膜，土工格

栅，钢塑格栅，透水管”选择云南恒顺百业土工材料有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号，多年来，恒顺百业坚持为客户提供好的服务，联系人：余总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒顺百业期待成为您的长期合作伙伴！