

空气电加热管厂 昊泰电热 沈阳空气电加热管

产品名称	空气电加热管厂 昊泰电热 沈阳空气电加热管
公司名称	天津昊泰电热元器件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号
联系电话	13821116611

产品详情

电热管在日常生活中的应用

电热管应做好定位固定，有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，沈阳空气电加热管，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，空气电加热管厂，以免影响散热而缩短使用寿命。

电热管在日常生活中的应用，广泛应用于食品烘干机械、茶叶、烟叶烘干机械、假发烘干等烘干和干燥及各类远红外烘干（干燥）烤箱领域；广泛应用于取暖器、暖风机、浴霸、消毒柜、远红外理疗、美容仪器等各类取暖及远红外保健领域；广泛应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域；广泛应用于烤漆、喷塑、塑料设备等及各种烘干通道；广泛应用于光波炉、面包机、多士炉、食品烤箱等。

电热管在工业上很多方面就会采用它。并且在使用上是非常地，只要固定安装后操作的时候就不会出现安全问题，并且使用寿命也是很长的。

电热管开裂爆管的大致原因

简单分析一下电热管开裂爆管的大致原因。

1.电热管的功率

无论是加热液体还是干烧的加热管，都会有一定的功率范围。电热管功率设定过高，表面负荷太大，内部温度过高，容易引起电热管内部膨胀，从而导致爆管。

2.电热管的管材

一般现在电加热管管材选用一般都是用不锈钢管材，根据具体情况的不同，不锈钢管的材质也不尽相同。由于管材导致加热管爆管的因素主要有：管壁厚度太薄、材质选用错误或者质量有问题、使用的是有缝管。管壁一般厚度是0.8个单位，如果太薄会很容易导致受到外力作用下破损的情形。另外，不锈钢管根据加工形式不同可以分为有缝管和无缝管，有缝管是一个整体的管材，容易发生破损；而无缝管则是由钢条焊接而成，相对而言不容易发生爆管现象。一般如果经常发生爆管现象的话，可以考虑和厂家沟通把管壁厚度做厚一点，或者选用无缝管来保障正常的使用寿命。

电热管使用注意事项

1、电热管用于加热易融化金属或固态的硝酸盐、石蜡、沥青等物质时，要先对加热物质进行融化，这时可以降低电热管的外接电压，空气电加热管定制，当融化完成后再恢复为额定电压。另外，电热管加热硝酸盐等容易发生事故的物质时，要充分考虑安全措施。

2、电热管的存放位置必须保持干燥和适当的绝缘电阻，如果使用时发现电热管的存放环境绝缘电阻过小，空气电加热管现货，可以低电压通电予以恢复后再行使用。电热管在使用前应有适当固定，接线的部分要放在保温层的外面，并避免接触腐蚀性、性介质和水。

空气电加热管厂-昊泰电热(在线咨询)-沈阳空气电加热管由天津昊泰电热元器件有限公司提供。天津昊泰电热元器件有限公司位于天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊泰电热在电热设备中享有良好的声誉。昊泰电热取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊泰电热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。