

# 泓通供应优质价廉插头插销应力强度试验

产品名称	泓通供应优质价廉插头插销应力强度试验
公司名称	广州市荔湾区泓田橡塑五金机器厂
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区西朗村永安桥头东8号
联系电话	86-02081528201 13600466285

## 产品详情

【泓通】供应优质价廉插头插销应力强度试验 厂家直销 价格优惠 质量保证

插头插销应力强度试验机介绍：简要说明:插头插销应力强度试验机是根据BS1363.1第12.9.4标准及图32有关技术要求设计制造，可对实心插销和非实心插销以及绝缘保护门打开装置（ISODS）的应力强度进行测试。一、产品概述：插头插销应力强度试验机是根据BS1363.1第12.9.4标准及图32有关技术要求设计制造，可对实心插销和非实心插销以及绝缘保护门打开装置（ISOD）的应力强度进行测试。本装置配重砝码1100N，分为三部分，可满足各插销的应力强度测试。本机采用电机驱动，速度可调；带编码器显示并控制电机轴下降位移，操作精准；数显传感式推拉力计，可显示峰值及静态推拉力，并且带打印输出口，可打印所记录数值；可动测钻和电机轴的动作释放式与直压式一键切换，方便快捷。整机美观大方，布局合理，性能可靠，维修方便。二、技术要求及使用环境：1、工作电源：AC220V 50HZ 2、标配砝码：300N一个，400N一个，400N带挂杆一个 3、电机轴下降速度：可调 4、可动测钻：长\*宽\*高 14.5\*17\*48，固定测钻：长\*宽\*高 28\*22\*79 5、挂重1100N时，砝码顶面距安装板底面60；挂重800N时，砝码顶面距安装板底面45；挂重400N时，砝码顶面距安装板底面20； 6、插销下降位移小于1.5 0-0.1mm，可设置。 7、环境温度：0-40 °C，湿度 85%RH