

木钠 60 (%) QB

产品名称	木钠 60 (%) QB
公司名称	沈阳兴正和化工有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	型号:XMN-1 含量 :60 (%) 执行质量标准:QB
公司地址	沈阳市和平区南二马路33号A2118室
联系电话	13889850231 15157503001

产品详情

型号	XMN-1	含量	60 (%)
执行质量标准	QB	产品等级	优级品

木质素磺酸钠(木钠)一、产品介绍：

木质素磺酸钠（简称木钠），是一种天然高分子聚合物，具有很强的分散性。由于分子量和官能团的不同而具有不同程度的分散性，是一种表面活性物质，能吸附在各种固体质点的表面上，可进行金属离子交换作用。也因为其组织结构上存在有各种活性基，因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。目前我公司木质素磺酸钠mn-1，mn-2，mn-3及mr系列产品已在国内外建筑外加剂、化工、农药、陶瓷、矿粉冶金、石油、炭黑、耐火材料、水煤浆分散剂、染料等行业得到广泛的推广和应用。

二、主要指标：

序号	指标名称	指标范围	序号	指标名称	指标范围
1	外观	黄（褐）色粉末	5	pH值	7.0 - 10.0
2	水分	3—7 %	6	无机盐 (na2so4)	2 - 5.0 %
3	还原物质	4 - 8 %	7	钙镁总量	0.3 - 1.5 %
4	水不溶物	0.3 - 1.5 %	8	木质素磺酸盐	45 - 60 %

三、主要用途：

- 1、用于耐火材料、陶瓷制品分散、粘结、减水增强剂，可提高成品率70% - 90%。
- 2、可用作地质、油田、巩固井壁、石油开采堵水剂和调剖剂及钻井泥浆添加剂等。
- 3、用于可湿性粉剂农药填充剂和乳化分散剂及植物生长调节剂。
- 4、可作为混凝土减水剂，适合于涵洞、堤坝、水库、机场及高速公路等工程施工。

- 5、锅炉上作为除垢剂、循环水质稳定剂。
- 6、防沙、固沙剂及土壤改良剂。
- 7、用于电镀电解，能使镀层均匀，无树状花纹。
- 8、制革工业上作为鞣革助剂。
- 9、用作选矿浮选剂和矿粉冶炼粘合剂及型煤粘结剂。
- 10、用作水煤浆复合添加剂。
- 11、可作为长效缓释氮肥剂，高效缓释复合肥改良添加剂及化肥造粒、饲料造粒的粘合剂。
- 12、用作还原染料、分散染料的填充剂、分散剂，酸性染料的稀释剂等。
- 13、用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池阴极防缩剂，可提高电池低温急放电和使用寿命。
- 14、用来制备合成树脂和胶粘剂。
- 15、可用作橡胶补强剂和沥青乳化剂。
- 16、可以作为水泥助磨剂，提高球磨机的产量20 - 25%，节电、降低球耗效果显著。

四、包装及贮存：

- 1、一般采用内衬塑料薄膜，外用编织袋包装，每袋净重 $25\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$ 。
- 2、本品无毒害不易燃，储存时要防雨、防潮。如有结块，可粉碎或配制成溶液使用，不影响使用效果。