

# 芜湖本地发电机油耗多少

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 芜湖本地发电机油耗多少                                                 |
| 公司名称 | 捷成机电设备租赁有限公司                                                |
| 价格   | .00/个                                                       |
| 规格参数 | 性能:电压稳定,启动迅速,低噪音<br>服务优势:1-2H-24H内到达<br>适用范围:应用于工业、商业、学校、医院 |
| 公司地址 | 南京、合肥、杭州、上海均有仓库,就近安排                                        |
| 联系电话 | 13951628857 13951628857                                     |

## 产品详情

发电机出租设备转子穿装工作,须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后,会同有关人员对定子和转子进行后清扫检查,确信其内部清洁,无杂物并经后方可进行。发电机出租设备转子穿装,一般是根据制造厂提供的工具和方法,采用滑道式方法。大型发电机出租租赁之发电机不发电的原因及处理方法:

- 1、接线错误。处理:按接线图检查纠正;
- 2、转速太低。处理:测量转速并使之保持额定值;
- 3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物,接线螺丝松脱,连接线断线、定子绕组断线。处理:用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况;
- 4、励磁回路断线或接触不良。处理:用万用表查明断线处,将断线处重新焊牢包扎绝缘;
- 5、整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。处理:调换已损坏的元件;
- 6、电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。处理:清洁滑环表面,打磨电刷,使其与滑环表面吻合,增加电刷压力;
- 7、刷握生锈,电刷不能上下滑动。处理:用砂布擦净刷握内表面,如损坏,应更换;
- 8、励磁机电刷位置不正确,电刷损坏或弹簧压力不够。处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。

在选择发电机出租设备时有哪些要注意的地方:

- 1、发电机安装程序:发电机出租设备的安装程序主要是:定子位一定子及转子水压试验 发电机穿转子一氢冷器安装 端盖、轴承、密封瓦调整安装 励磁机安装 对轮复找中心并连接 整体气密试验等。
- 2、发电机定子吊装技术要点:定子的吊装主要采用主厂房中的两台行车并在行车大跑上加装2台临时小跑,再配制吊梁同时抬吊,起吊定子离地1m左右,要试刹车2~3次,确认刹车良好后开始正式起吊。提升至发电机出租设备定子底部超过既定高程后,开动行车大车机构行至定子中心线与位中心重合,缓缓将定子落于基础上。
- 3、发电机转子安装工艺和方法:发电机出租设备转子穿装前进行单气密性试验,泄漏后应再经漏气量试验,试验压力和允许漏气量应符合制造厂规定。

发电机出租:发电机规格齐全,价格优惠,功率在50KW - 2000KW之间,并随时为客户提供不同功率的发电机组。电力供应足以为各种项目、大型工厂、酒店和超市提供临时应急电力服务。发电机出租适用于:市政建设、矿山、岩石破碎、冲砂、隧道、勘探、石油、码头、造船、电厂、钻井、钢厂、工厂、公司和企业等工程项目。我们公司本着“求实、诚信、互惠、双赢”的经营理念,坚持“客户至上、品质为上”的宗旨服务于客户。