

高流动PC 台湾奇美 PC-122 注塑级 盛水容器

产品名称	高流动PC 台湾奇美 PC-122 注塑级 盛水容器
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	奇美:高流动 PC-122:注塑级 台湾:盛水容器
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

PC-122

聚碳酸酯#防弹胶|PC

台湾奇美

产品用途:盛水容器 / 薄肉产品 / 复杂设计产品

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

流动系数 22 g/10min ASTM D-1238

比重 1.20 ASTM D792

吸水率 0.2 % ASTM D570

成型收缩率 ASTM D955

(流动方向) 0.5-0.7 %

(垂直方向) 0.5-0.7 %

机械性能额定值单位测试方法

引张强度 630 kg/cm ASTM D-638

IZOD 冲击强度 80 kg-cm/cm ASTM D-256

弯曲强度 920 kg/cm ASTM D-790

引张强度 630 kg/cm ASTM D638

弯曲强度 (23) 920 kg/cm ASTM D790

弯曲模量 (23) 24000 kg/cm ASTM D790

洛氏硬度 77 M ASTM D785

压缩强度 780 kg/cm ASTM D695

电气性能额定值单位测试方法

介电常数 ASTM D150

(60Hz) 2.95

(10Hz) 2.9

介质损耗 ASTM D150

(60Hz) 0.0004

(10Hz) 0.009

绝缘破坏强度 (1.6mm) 30 KV/mm ASTM D149

耐电弧性 110 sec ASTM D495

热性能额定值单位测试方法

软化点 150 ASTM D-1525

热变形温度 ASTM D648

(0.46Mpa) 136

(1.8Mpa) 125

膨胀系数 6-8 ASTM D696

热传导率 0.2 ASTM C177

阻燃性 (1/16") V-2 UL94

光学性能额定值单位测试方法

全光穿透率 89 % ASTM D1003

折射率 1.585 ASTM D542