

SP45F数字锁定平衡阀

产品名称	SP45F数字锁定平衡阀
公司名称	上海首一阀门厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区598号
联系电话	021-60498907

产品详情

SP45F数字锁定平衡阀产品介绍/SP45F数字锁定平衡阀工作原理/SP45F数字锁定平衡阀结构特点
www.021syfm.com

SP系列数字锁定平衡阀，是液体管路流量调节阀，主要应用于工业和民用建筑采暖管网系统。其作用是方便、有效、准确的调节流量。解决管网系统中存在的高低、冷热不匀问，水力失调问题。由于该阀具有开度显示和锁定功能，只要在各支路及用户入口装上适当规格的数字锁定平衡阀，并用专用智能仪表进行一次调试后锁定，将系统的总水量控制在合理范围内，从而克服了“大流量、小温差”的不合理现象。随着用户对节能要求和服务质量要求的愈来愈高，在供暖和空调系统中，用平衡阀取代以往用于调节的节流孔板、闸阀和截止阀，势在必行。平衡阀也可用于工矿事业单位其它需要调节流量的液体管路系统。

SP45F-10/16数字锁定平衡阀型号说明：

SP---数字锁定平衡阀

4 ---连接形式（4）法兰

1 ---连接形式1-内螺纹

5 ---结构形式：5-直通式

F ---密封件材料：聚四氟乙烯

10/16----公称压力

DN ---- 公称通径

SP45F-10/16数字锁定平衡阀主要技术参数：



型号	SP45F-10/16	备注
试压压力	2.4Mpa	需要耐腐蚀、高压、高温的阀门，可面议预定。
工作压力	1.6Mpa	
工作温度	120 ° C	
适用介质	水、蒸汽、油及其他液体	

SP45F-10/16主要外形及连接尺寸：

公称通径 DN	阀长 L	法兰直径 D	螺栓孔中心距D1	重量 KG
32	180	135	100	6.1
40	200	145	110	8.2
50	230	160	125	12
65	290	180	145	22
80	310	195	160	27

SP45F-10/16结构：

阀杆为不锈钢，阀芯、阀座等内部元件为黄铜，密封件采用聚四氟乙烯，抗锈蚀性能好，防泄漏、使用寿命长，全关闭时具备良好的截止功能。

SP45F-10/16安装注意事项：

SP45F平衡阀具备流量调节和测量功能，为使流往阀门前后的水流稳定，保证测量精度，建议尽可能安装在直管段处。

由于阀塞为锥形，在小开度时容易挤住杂物，安装时要把阀门关到0位，以免掉进杂质。冲流管道时要把阀门开至100%，以免堵塞。

当关断阀门时，刻度盘、圈数显示窗、百分比显示窗均显示为0.

锁定时要左右轻轻转动手柄，同时顺时针方向旋转钥匙，直到手柄不能转动为止。

需改变开度，先用钥匙开锁，再转动手轮，调到所需开度，用钥匙锁定。