

2寸柴油自吸水泵|家用农田灌溉水泵

产品名称	2寸柴油自吸水泵 家用农田灌溉水泵
公司名称	上海伊誉机电实业有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-60296289 18621312546

产品详情

2寸柴油自吸水泵|家用农田灌溉水泵 主营汽油发电机组，柴油发电机组，小型汽油发电机组，家用汽油发电机，小型便携式汽油发电机组，数码变频汽油发电机组，工程专用柴油发电机组，小型柴油发电机组，应急小型柴油发电机组，多燃料发电机组，大型汽油发电机组，天然气发电机组，大型柴油发电机组，供应1.8kw小型柴油发电/焊接一体机/190A直流柴油焊机，250A汽油发电焊机一体机YT250A，此款焊机可以焊碱性焊条，焊接不锈钢及各种普通焊条，最大可以焊5焊条，4.2号焊条长态焊，便携式小型汽油发电焊机，户外应急专用发电焊机，野外施工不需要接电的发电焊机，马路切割机，手推车汽油马路切割机，便携式手推车柴油马路切割机，小型汽油动力自吸泵（2寸、3寸、4寸），小型柴油动力自吸泵（2寸、3寸、4寸）。水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等；根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。柴油水泵：型号 YT20WP-2 进出水口径:50(2") 最大流量 (m³/h) 36 扬程(m)26 最大吸程(m) 8 自吸时间(s) 70 额定转速(rpm) 3600 发动机动力形式 HR170 发动机形式：单缸，直立，四冲程，风冷柴油机 邮箱容积(L) 2.5 净重(kg) 35 排量 (CC)：211 缸径*行程 (mm)：70*55 启动方式：手启动 尺寸(L x W x H)(mm) 515 x 425 x 520 标准配置：机油报警器，进出水管接头，过滤器，密封圈，紧箍

厂家直销部联系方式：产品含税17%，增值税发票，签订购销合同交易咨询热线：021-60296289 18621312546 朱运锐 QQ2310994707 伊藤发电机商铺：yitengxiao zhu.taobao.com 伊藤公司网址：www.fadianji24h.com 邮箱：yitengzyr@163.com 欢迎来电咨询！

1. 在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。
2. 进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。
3. 机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线。
4. 水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
- 5.

若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。6. 水泵吸水管必须密封良好，且尽量减少弯头和闸阀，加注引水时应排尽空气，运行时管内不应积聚空气，要求吸水管微呈上斜与水泵进水口联接，进水口应有一定的淹没深度。7. 水泵基础上的预留孔，应根据水泵的尺寸浇注