防爆控制柜定制 二工防爆|规格齐全 江苏防爆控制柜

产品名称	防爆控制柜定制 二工防爆 规格齐全 江苏防爆控制柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技 股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

安裝时需在电缆线越过密封环、金属材料密封圈、用卡紧螺帽卡紧,确保密封性及电缆线不可松脱,不 应用的布线口运用密封环和金属垫片多方面堵漏:

防爆控制箱路线少布线截面不可以低于1.6平方米,防爆控制柜定制,而电流量控制回路不可以低于2.3平方米。如果不满足这样的基准,线路一定不能承受大电流,使用周期变短,不能满足其使用需求。因而 ,挑选路线的那时候必须要依据规格型号挑选,以防危害防爆型控制箱没法一切正常工作中。

3.焊机开动时,必须先开冷却水阀、气阀以防焊机烧坏,工作结束时,先断电,防爆控制柜厂,再关气,十分钟后关闭冷却水。

防爆控制箱具有良好的防爆性能和耐爆性能,防爆控制箱也有严格的安装规范,矿用防爆控制柜厂家, 下面就来一起看看吧。

1、防爆控制箱防爆型电器控制箱的电机选型很关键,防爆电气控制柜的防爆型标示要与当场的风险汽体的防爆等级相一致。防爆电气控制柜安裝时,电缆线导入设备里边的硅胶密封圈不可以丢弃,而且要扭紧卡紧螺帽,江苏防爆控制柜,壳体上的螺钉要所有扭紧,不矫情有缺少;

产品质量不达标。由于产品质量不严格,有些产品投产后不久就会出现故障。例如,某些类型的交流接触器在配电箱投入运行后不能立即工作,因为接触器闭合环烧坏了。盒子里的电气设备选择不当。选择交流接触器容量时,未考虑不平衡三相负载,导致交流接触器在高温季节运行时烧坏。

防爆控制箱表面喷塑,外形美观,具有防爆防腐防尘防水等功能,下面给大家分享防爆控制箱的适用范围有哪些?

防爆控制柜定制-二工防爆|规格齐全-江苏防爆控制柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是从事"防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:卜经理。