

湿式电捕焦油器配件 河北电捕焦油器配件 湖北裕久隆产品质量好

产品名称	湿式电捕焦油器配件 河北电捕焦油器配件 湖北裕久隆产品质量好
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器清洗工作需知

电捕焦油器是煤气净化系统中清除煤气中焦油雾的设备，我们知道要对其进行定期的清洗工作，湿式电捕焦油器配件，以保证正常运行。因此对待每次的清洗任务，工作人员不能有丝毫懈怠。

电捕在工艺为复杂的煤气净化系统里起着至为关键的作用。如果煤气中夹带较多的焦油雾，在硫铵饱和器中凝聚下来，会使酸焦油量增多；进入洗苯塔里，会使洗油质量变坏，影响苯的回收；进入脱硫系统，则会降低脱硫效率。电捕的捕油效果对后续工段影响甚大。对馈电箱保温蒸汽管回汽管改造、更换底部蒸汽加热管、检查电晕线垂直度、电瓷瓶、沉淀极管壁腐蚀情况、检查调节螺栓腐蚀造成的松动和吊架的平整.....维修人员必须对这个事关煤气净化回收的关键设备进行细致的检查。车间有着较为复杂的自动化系统，为提高电捕的做功功率，自控人员需对其二次电压和二次电流进行调节，有效提高了电捕的捕油效果。"轻装上阵"的电捕才能让废水、贫液温度达到洗涤要求指标，沥青厂电捕焦油器配件，有效保证净煤气质量和生产的良性循环。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

在沥青烟气处理时，烟气首先经过预处理塔洗涤降温处理。烟气进入预处理塔前的气体温度比较高，其比电阻较高，电捕焦油器收集困难，通过预处理（水洗降温）把烟气温度降至60 左右。

首先、降低烟气温度，避免因烟气温度过高造成电捕内部着火，产生不必要的损失。

其次、降低烟气温度，接近适宜的收集温度，能够更好的解决进入电捕气体的比电阻值，又抑制沥青焦油集结；经过预处理的气体在喷淋水雾的作用下。大于100 μm 的颗粒基本上被除掉，从而减轻电捕的工作压力。小于100 μm 的微粒很难用水洗掉，其原因是水表面张力的作用，经过预处理洗涤处理后的气体，进入电捕的颗粒范围一般在0.01--100 μm 之间。电捕对大于5 μm 以上的颗粒物效果明显；电捕对于3--5 μm 之间的颗粒物作用不明显；对小于3 μm 以下的颗粒物没有作用。5 μm 以下的颗粒物可用化学反应后清除处理。

电捕焦油器除尘器是裕久隆环保研发并生产的除尘设备，碳素厂电捕焦油器配件，广泛的使用于化肥厂、城市煤气、焦化厂、碳素厂、煤气发生炉、陶瓷厂等生产的气体净化，结构形式可分为湿式、管式、蜂窝式等。湿式、管式首要用于含尘量较多的气体净化，如以焦炭为原料和以煤为原料的煤气发生炉的烟气净化。本装置在节省、使用、开发能源及保护环境，防止污染，河北电捕焦油器配件，不断改善劳动条件等方面，使用，能保证长时间的安稳运转。JFD系列电捕焦油器广泛用于碳素厂环式炉在焙烧过程中产生的废气里所含焦油进行回收，在处理相同的废气量的情况下，具有体积小，直接回收焦油，无需二次处理和建造沉淀池等特点。

湿式电捕焦油器配件-河北电捕焦油器配件-湖北裕久隆产品质量好由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北裕久隆环保电气设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!