

阻燃性 无溴PC 945A-116 沙伯基础 (南沙) 高透明

产品名称	阻燃性 无溴PC 945A-116 沙伯基础 (南沙) 高透明
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:沙伯基础 (南沙) 945A-116 性能参数:注射成型、阻燃性、无溴 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

物性信息：

基本隹隹号

[E121562-100305095](#)

添加剂
特性

[E121562-587071](#)

阻燃性
Chlorine Free

通用

无溴

用途
外观

阻燃性
通用
可用颜色

加工方法
多点数据

清晰/透明
注射成型
Coefficient of Thermal Expansion vs. Temperature
(ASTM E831)

Flexural DMA (ASTM D4065)

Pressure-Volume-Temperature (PVT - Zoller Method)

Shear DMA (ASTM D4065)

Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417)

Tensile Creep (ASTM D2990)

Tensile Fatigue

Tensile Stress vs. Strain (ASTM D638)

Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)

Viscosity vs. Shear Rate (ASTM D3835)

物理性能额定值单位制测试方法

1.19

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

10

收缩率 - 流动 (3.20 mm)

0.60 到 0.80

940A 中粘度 阻燃V0 熔体流动速率10

940A-116

943A 中粘度 阻燃V0紫外线 熔体流动速率10

943A-116

953A 高粘度 阻燃V0 紫外线 熔体流动速率7

953A-116

945A 阻燃V0 熔体流动速率10

EXL1414 抗冲击 熔体流动速率10

EXL1414T

抗冲击耐低温

熔体流动速率10

PC 201R 高粘度 阻燃V0

PC 223R 阻燃V0

PC DMX2415 透明 防刮擦

PC DMX1214 透明 防刮擦 流动性好

PC DMX9455 阻燃V0 防刮擦

PC EXRL0180 超高防刮擦

PC EXL1433T 耐寒 抗紫外线