

防火卷帘门，消防卷帘门，恒邦卷帘门0512-57786600

产品名称	防火卷帘门，消防卷帘门，恒邦卷帘门0512-57786600
公司名称	昆山新恒邦门业有限公司
价格	550.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州昆山市蓬朗镇徐家村东路九号
联系电话	86-51255161266 15050281525

产品详情

技术性能 A，按无机纤维防火卷帘制作条件，其耐火实验进行4小时，未丧失完整性，距帘板面背火面3米处最大热辐射强度0.30w/平方厘米，未达到临界热辐射强度。

B，卷帘下降到离地1.8米处延时下降装置。运行时应平稳，无脱轨和倾斜现象，给帘面径向应设置夹板。夹板两段应设防火钩。C，启闭速度：升速5.0m/min降速：6.0m/min

D，平均噪音65dB 无机纤维防火卷帘是我公司新近开发生产的又一种新型消防产品，填补了本市无机防火卷帘市场的空白，帘面采用无机组合材料制作而成，内——外平整美观，色彩鲜艳，具有良好的耐腐蚀性和抗伸拉性。门帘自身份量轻，便于安装在较大宽度的防火区域，大大减轻建筑物钢梁和墙体的有效负载。

产品按Q/FSX01-2003（Q330000、Q40、1204-2003）《无机纤维防火卷帘》标准检

验，耐火时间大于4小时以上，其性能均达到国家检验标准。防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的消防设施，防火门除具备普通门的作用外，具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能，广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场所。防火门一般设在以下部位。

（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。（3）划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。（4）规范（如GB50045 - 95《高层民用建筑设计防火规范》）或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如：附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用甲级防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门，常采用防火防盗门。主要用于大型超市（大卖场）、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时，防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下，按预先设定的程序自动放下（下行），从而达到阻止火焰