

# 通风管道制作厂家 通风管道 兴展环保工程

产品名称	通风管道制作厂家 通风管道 兴展环保工程
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

## 产品详情

风管在安装时，先根据风管设计标高，安装好支吊架，按顺序依次进行排列、编号吊装时，应做好安全措施，防止碰撞造成损坏。风管安装应按设备位置及三通、弯管等的位置，先设备连接管后干管顺序进行；竖风管一般由下至上安装。

按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆可以按托板螺栓孔间距或风管的中心线对称安装，吊架间距 4m，当风管较长时，通风管道制作厂家，需要安装一排吊架，可先把两端的位置确定好，然后以两端的确定好支架为基准，用拉线找出中间支架的位置进行安装。还应在适当位置增设固定支、吊架防止摆动。

### 方形风管

- 1、强度高、阻力小、密封性能好、不漏风，外形美观、安装简单、使用寿命10年以上；
- 2、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；
- 3、产品可现场制作、切割、钻孔、开洞，安装简单、省时省工，酒店通风管道，缩短工期；
- 4、安装完工后不需要维护，减少维护经费。通风管路的泄漏是由大量管件连接造成的，与矩形管路相比，典型的圆管长度3-6米，而矩形风管的长度只有1-1.5米。矩形风管的密封垫由手工制作，粗糙安装，不可能象圆管件那样由工厂安装。圆形管件的密封处周长比较短，对相同的截面来说，长宽比1：3的矩形其周长比圆形长41%，通风管道，故漏风面积大为减少。

## 如何区分排烟管道和通风管道

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道，商场通风管道，是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种工业及市政基础设施；排烟管道是为了避免设施在生产的时候产生的有害物质，对车间的空气造成污染，它通常都是从排风扇或吸风口将有害的物体收集，再通过管道送到净化设备处理，达到标准之后才能够排放或者是再利用。

通风管道制作厂家-通风管道-兴展环保工程由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司位于山东省日照市莒县城阳街道文心西路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴展环保在环保产品加工中享有良好的声誉。兴展环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴展环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。