

人体输液加热器恒温输液保温箱

产品名称	人体输液加热器恒温输液保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73721.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

人体输液加热器恒温输液保温箱 甘露醇是常用的脱水剂,主要用来降低颅内压,预防脑疝形成;降低眼内压缓解症状。甘露醇的话在临床上主要是做一个脱水剂,比方说我们用的比较福意联电器十多年来,一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正,身正,路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心,用的安心!

人体输液加热器恒温输液保温箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,人体输液加热器恒温输液保温箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

人体输液加热器恒温输液保温箱更多型号产品规格参数：

型号

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

容积

150L

280L

430L

内尺寸 (cm)

520 × 440 × 660mm

520 × 440 × 1230mm

520 × 530 × 1570mm

外尺寸 (cm)

595 × 570 × 865mm

595 × 570 × 1445mm

595 × 680 × 1805mm

温度范围

2 ~ 48

控温方式

智能温控系统

温度显示

LED液晶显示屏，实时温度数字显示

制冷系统

压缩机

致冷剂

R600a (55g) 无氟制冷

循环单元

优良风机强制对流

观察窗

全景玻璃门

箱内照明

节能灯

搁架

优良钢丝浸塑搁架，间距可自由调整

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。人体输液加热器恒温输液保温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

人体输液加热器恒温输液保温箱特点独特的循环设计，箱体背板整体通风孔，强制性风循环，使箱体内部温度更均匀，均匀！风冷型冷却速度快，翅片式出风，柜内冷气均匀，上下温差小；高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，保温性能更好；高强度防雾中空钢化玻璃，展示效果更清晰，柜体采用高强度冷扎钢板；强制式风道循环设计，使温湿度更加均匀，内胆采用优良医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消处理。省电节能型产品，通过对温度的控制和风扇运转的有效控制，箱体内部2个\温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度优良为电脑控制，内置双温感探头，液晶显示柜内准确温度；智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人体输液加热器恒温输液保温箱

甘露醇的作用与功效是治疗脑水肿,降低颅内压,降低眼压的功效。甘露醇在利用其高渗透性,达到脱水和利尿的作用,可以提高血浆渗透压,使组织脱水降低颅内压,