

# BXD51-P防爆电缆盘，BGD58防爆电缆盘

产品名称	BXD51-P防爆电缆盘，BGD58防爆电缆盘
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

## 产品详情

### 一、产品特点：

- (1)钢管架经静电喷塑处理，能长期户外使用。
- (2)插座采用纯铜镀镍处理，插拔次数5000次以上。
- (3)工业插头插座，IP44/IP67级防护。
- (4)保护器额定动作电流0.03A。
- (5)全塑系列线盘全部为工程塑料，防摔、阻燃、耐腐蚀。

### 二、正常使用条件：

- (1)周围空气温度：周围空气温度-5 ~40 ，4小时平均不超过35 。
- (2)海拔：安装地点的海拔不超过2000米。
- (3)大气条件：空气温度在温度40 时不超过50%，在最湿月平均最低不超过25 ，相对湿度不超过90%。

(4)安装类别：安装类别为 、 级。

(5)安装污染等级：安装污染等级为 级。

(6)安装条件：安装场所的外磁场均不应超过地磁场的5倍。

【BXD51-P系列防爆动力配电箱（检修电缆盘）】适用范围 1.1区、2区危险气体场所；

2.IIA、IIB、IIC类T1～T4组爆炸性气体或蒸汽环境； 3.户内、户外(IP54,IP65\*) 技术特点

1.转盘及防爆插销壳体为铸铝合金，表面喷塑； 防爆电缆盘 2.内可装带漏电保护小型断路器；

3.插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔脱时，接地插头后脱离； 4.插头与插座有联锁装置，断电后方能插拔；

5.电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；

6.电缆长度标准配置为30米，可根据要求加长至100米.电缆布线。 技术参数

1.额定电流：16\*2、32\*2 2.额定电压：AC220V/380V 3.防爆等级：Exd II BT4/T5/T6

4.防护等级：IP54、IP65

【BXD52-Q系列防爆动力配电箱（电磁起动柜式）】