

# BSG防爆配电箱，防爆动力柜，防爆电控柜

产品名称	BSG防爆配电箱，防爆动力柜，防爆电控柜
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

## 产品详情

### BXD52-Q系列防爆动力配电箱（电磁起动柜式）】

产品简介：

适用于性气体环境1区、2区；

适用于 A、 B、 C级性气体环境；

适用于温度组别为T1 ~ T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等性危险环境；

用于配电系统中的电能转换分配及控制；

可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

### 技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志: Exde BT6 \*Exde CT6

额定电压：AC380/220V/50Hz

主回路电电流： 630A

支路电流： 400A

### 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面静电粉末喷塑；

可根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选用相应的防爆元件，设计配电柜的外形尺寸；

可根据用户要求布置面板，有直接操作或开门后操作等形式；

本产品有多种方案具备多种功能，可由用户根据实际情况定制，常见方案举例：

#### 多种动力（照明）配电柜

配电柜通过将多个防爆断路器或动力（照明）配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相50Hz配电系统中实现动力。照明配电设备的电能转换分配及控制。

#### 多路电磁起动配电柜

通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器，操作箱和防爆接线箱等组合，可在电压380V的三相交流50Hz的配电系统中实现动力配送及电动机的集中控制，支路最大可达160A，可根据用户要求实现远距离控制，并可根据要求加装信号灯，电压表，电流表等监控装置。

#### 多路降压起动配电柜

防爆降压起动箱置于防护柜中，实现交流50Hz，电压为380V，电路中容量为95KW及以下的三相鼠笼型电动机的不频繁降压起动，具有短路，缺相，过流堵转等保护功能，可以手动，自动和远控多种方式控制。

#### 计量，监测控制配电柜

通过内装各种防爆电表或各种二次仪表，从而实现对电路中参数，压力，温度等各种物理量的计算和监测。

#### 混合型配电柜

根据用户要求，将相应的防爆电器元件组合，从而满足用户现场要求。

#### 订货须知

如需要 C类请注明。

用户有特殊要求，请提供电气系统图