烟囱人工拆除施工报价

产品名称	烟囱人工拆除施工报价
公司名称	江苏华电高空工程有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	华电:人工拆除 烟囱:拆除 江苏:按合同施工
公司地址	盐城市城南新区黄海街道解放南路158号602室
联系电话	15380592966 15380592966

产品详情

哈尔滨烟囱拆除方法

- 1、混凝土烟囱拆除施工现场应有专人统一指挥,并有技术人员现场监督指导。
- 2、混凝土烟囱拆除作业应严格按施工方案或施工组织设计确定的拆除方法和拆除程序进行,通常应自上而下按对称顺序进行,不得数层同时进行拆除,当拆除部分建筑物后,有可能影响到其他部分的稳定时 ,应事先做好加固等防范措施,防止其他部分突然倒塌。
- 3、混凝土烟囱拆除施工人员进行拆除操作时,应该站在专门搭设的脚手架上或其他稳固的结构件上进行操作,不得站在正在拆除的构件上进行操作。操作人员应佩戴安全帽,手套、安全鞋等个人防护用品, 高空作业应系好安全带。为防止碎块、灰尘等侵入眼中,应佩戴护目镜。
- 4、拆下的物料不得在楼板上乱堆乱放。不准将墙体推倒在楼板上,防止将楼板压塌发生事故,拆下的物料不准向下抛掷,应在落碴口下落到底层或用溜放到地面后清理运走。拆除较大的构件应用吊车吊下后破碎。吊车起吊时,应确认连接的钢筋或预埋件完全被割断和分离,防止造成超载而损伤吊车设备。
- 5、拆除物料在地面上堆放时,应按施工现场平面,布置图进行有序堆放并及时清运。

拆除物料不应紧靠围墙堆放,也不得将拆除构件搁置于围墙上,防止压挤倒围墙而造成事故。

- 6、混凝土烟囱拆除施工一般不采用整体推倒的方法。若必须采用,应遵守以下规定:砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3。墙的厚度小于两块半砖的时候。不许进行掏掘。为防止墙壁向掏掘方向倾倒,在掏掘前,要用支撑撑牢,建筑物推倒前应发出信号,
- 待所有人员远离建筑物高度2倍以上距离后,方可进行。
- 7、当用机械拆除工程时,应设专职指挥员,监视被拆除物的结构动向,及时用对讲机指挥机械司机进退

行动。进行打击点和打击步骤应按事先确定的方案进行。用机械拆除工程时,应根据被拆除建筑物的高度选择拆除机械,不可超高作业。当日拆除施工结束后,应将进行设备撤离至被拆建筑物的安全距离之外。

- 8、混凝土烟囱拆除施工受自然气候、环境影响较大,应随时密切注意。每个工作日结束后或中午临时休息时,工程技术人员须到施工现场进行检查,确认拆除部分或未拆部分已无安全隐患。
- 9、每天收听天气预报,遇有6级以上大风或大雾天、雷阵雨、冰雪天气等恶劣气候影响施工安全时,禁止进行高空拆除作业。

公司承接:混凝土烟囱拆除、高空烟囱人工拆除公司、烟囱拆除工程、人工拆除砖烟筒、50米砖烟囱拆除 60米锅炉房烟囱拆除 40米砖混烟筒拆除、拆除砖砌烟筒增高、45米砖烟囱拆除方案、30米旧烟囱人工拆除技术、100米水泥烟囱拆除、80米钢筋混凝土烟囱拆除增高、工业35米砖混烟囱裂缝拆除加高、55米锅炉房烟囱顶口拆除恢复规范、拆除废弃25米砖结构烟囱、砼烟囱拆除规范、铁烟囱拆除要求、水塔拆除、砖烟囱拆除加高 定向拆除烟囱水塔、人工机械拆除烟囱水塔要求、烟囱水塔爆破拆除、烟囱内衬拆除更换技术、烟筒内壁拆除修补、废弃烟囱环保拆除、冷却塔拆除工程、尿素造粒塔拆除施工、筒仓拆除价格、水泥储罐拆除价格、各种铁截架拆除、拆除高空砼制框架及其它高难度拆除工程;

高空建筑工程:烟囱新建、新建砖烟囱、砼烟囱新建、烟囱滑模、混凝土烟囱翻模、钢筋混凝土烟囱、水泥烟囱移模。