

广州安全鞋抗冲击 穿刺性能检测

产品名称	广州安全鞋抗冲击 穿刺性能检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

一、防砸安全鞋使用年限或保质期

1、就国家标准来说，符合安全鞋国家标准的合格产品，国家强制执行三包政策，断底，断面，开胶售后三个月内包换包退。

2、实际操作中，安全鞋的使用期限主要看安全鞋使用的工作环境,使用者使用状态,环境好使用强度低穿一年到三年都可以的.环境恶劣如化工厂,电镀车间,因为腐蚀性极强三个月也差不多了。所以安全鞋的更换基本并没有什么硬性规定.主要考虑:安全性能,舒适性,质量。

3，因很多安全鞋为了降低鞋子本身的重量，多采用聚氨酯发泡底，长时间库存有水解现象。

(采用聚醚型的聚氨酯是耐水解性能，不过这个要看你是哪种类型的聚氨酯，毕竟聚氨酯不止是一种，有TPU、PU、TPR等等)

二、安全鞋的选择和使用

1、防护鞋靴除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的鞋号。

电工专用绝缘鞋

2、防护鞋要有防滑的设计，不仅要保护人的脚免遭伤害，而且要防止操作人员被滑倒所引起的事故。

3、各种不同性能的防护鞋，要达到各自防护性能的技术指标，如脚趾不被砸伤，脚底不被刺伤，绝缘导电等要求。但安全鞋不是的。

4、使用防护鞋前要认真检查或测试，在电气作业和酸碱岗位作业中，安全鞋容易出现破损和有裂纹，所以特殊岗位应积极定期检查安全鞋是否还达标，有无破损，举例：电绝缘鞋，防静电鞋，都要求定期检测制度。

5、防护鞋用后要妥善保管，橡胶鞋用后要用清水或消毒剂冲洗并晾干，以延长使用寿命。