

太阳能一体化污水处理设备厂家

产品名称	太阳能一体化污水处理设备厂家
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

太阳能一体化污水处理设备厂家

一、太阳能一体化污水处理设备厂家---设备填料区别

1、弹性填料：该填料筛选了聚烯烃类和聚酰胺中的几种品种，混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂，采用拉丝制毛工艺，丝条呈立体排列辐射状态，在长时间的运行过程中才能获得愈来愈大的比表面积，而进行良好的新陈代谢。

2、组合型填料：是新一代节能新颖填料。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环，将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上，使纤维束均匀分布；内圈是雪花状塑料枝条。具有散热性能高，阻力小，布水、布气性能好，挂膜迅速，又有切割气泡作用，提高氧的转移速率和利用率，使水气生物膜得到充分交换，使水中的**物得到处理。

二、太阳能一体化污水处理设备厂家---二级生物氧化槽

在一级氧化槽、氧化槽中悬挂生物填料，槽底设有曝气管汇及曝气头。曝气气源由鼓风机的鼓风机（一用一备）提供。一、二级生物氧化槽是进行生化处理，去除**物的主要场所。2.2.2沉淀槽 沉淀槽中设有中心布水器，用于沉降污泥。2.2.3清水槽 两台带耦合装置的潜水排污泵（50QW-8-15-1.1）并联（一用一备）安装于清水槽的液面下，两个电缆浮球开关悬于清水槽中，通过高、低液位控制潜水排污泵的启、停，由潜水排污泵外输。2.2.4鼓风机房 两台TSR罗茨鼓风机并联（一用一备）安装于鼓风机，进、口安装有器，口安装有调节闸阀。2.3 技术与装置的特点 2.3.1本地埋式生化污水处理设备，埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。处理设备采用

Q235-A钢板制作,并进行防腐处理。 2.3.2本地埋式生化污水处理设备采用二级推流式生物氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,水质,不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样**物负荷条件下,对**物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。 2.3.3本地埋式生化污水处理设备的反应池采用了生物氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

2.3.4本地埋式生化污水处理设备采用的鼓风机除采取常规的消声措施(如隔振垫、等)外,还在鼓风机房入口处安置,使设备运行时的噪声小于A声级50db(分贝),对周围基本上无影响。 2.3.5本地埋式生化污水处理设备采用潜水排污泵,其排污能力强,无堵塞,能有效的通过30~80mm的固体颗粒。调节池水泵的采用型潜水排污泵,其机构能把长纤维,*在泵上加滤网。每套设备配有2台水泵,其中一台备用,水泵配有电气保护开关及浮球开关,自动耦合装置。 2.3.6整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障,对电动机配有短路保护、零压保护、过载保护、断相保护。运行可靠,平时一般不需要专人,只需适时地对设备进行和,达到无人值守的目的。