

绵阳桥梁声屏障制造厂家桥梁两侧隔音屏吸音板

产品名称	绵阳桥梁声屏障制造厂家桥梁两侧隔音屏吸音板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	163.00/平方米
规格参数	产品名称:桥梁声屏障 材质:金属 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

绵阳桥梁声屏障制造厂家桥梁两侧隔音屏吸音板

绵阳桥梁声屏障是一家从事隔音降噪产品制造的厂家，我们生产的桥梁隔音板采用金属材质制作，可以按照客户的需求进行定制规格。

桥梁声屏障又称隔音墙，隔音屏障，广泛用于各种场合的降噪效果，如机器设备降噪，高速公路桥梁降噪，住宅区降噪等。

我们厂家生产的桥梁隔音板采用百叶孔和微孔工艺，能够有效地吸收和隔离噪音，可以在保证桥梁建筑外观美观的前提下，实现桥梁两侧的隔音效果。

绵阳桥梁声屏障的桥梁隔音屏价格为163元/平方米，我们提供高质量的产品和优质的服务，欢迎广大客户前来咨询和订购。

桥梁声屏障具有耐久性好、经济、美观、适用范围广等特点：

- 1、桥梁声屏障耐久性：本产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线，不受气候及天气影响；
- 2、桥梁声屏障经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，降低工程费用；
- 3、桥梁声屏障美观：可选择多种色彩和造型进行组合、搭配，与周围环境协调、美观大方；
- 4、桥梁声屏障适用范围：高速公路、城市高架、居民小区等噪声**标的区域均可使用，在城市高架桥安装吸声屏两端采用 6 钢丝绳链接固定，可防止脱落造成的二次损伤，产品自身重量轻，可减少高架桥的承重负荷，降低结构造价

应用范围 适用于高速公路，铁路，高架桥，冷却塔，医院，学校，工业企业建筑工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品

常用规格：1970*500mm,2470*500mm，厚度一般为8公分、10公分，也可根据客户的需求定制厚度。

声屏障材质：镀锌板 夹胶玻璃 彩钢板 pc板亚克力板 计价单位：平方米 声屏障构成：隔音板+立柱+附带件
声屏障立柱：H型钢（工字钢） 隔音板长度：4米以内 隔音板板厚：0.5-1.5mm
介绍：声屏障，主要用于公路、高速公路、高架复合道路和其它噪声源的隔声降噪。分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是较为有效的隔声方法。指的是为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路侧旁的墙式构造物。隔音墙也称为声屏障。在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显着的附加衰减，从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障、公路和高速公路上是使用各类型声屏障较多的地方。

隔音屏，又称声屏障，是一种降噪工具，其运用原理是通过传播途径减少噪音的产生。声音在传输过程中，遇到遮挡物，会影响声波的传递；而且隔音屏，除了阻挡，它内部有吸引材料，可吸收很多声波。隔音屏组成 隔音屏主要由基础、立柱和隔音屏板几部分组成。基础是声屏障的主要承载力结构，它可以单独设计也可在道路设计时一并设计在道路附属设施（如防撞墙与硬路肩等）上；立柱是声屏障的主要受力构件，它可以通过预埋螺栓、植筋与焊接等方法，将立柱上的底法兰与基础连接牢靠，以达到整个声屏障的受力要求，声屏障立板是声屏障起降噪效果的**部件，它可以通过专用高强度弹簧与螺栓及角钢等方法将其固定于立柱槽口内，形成声屏障。同时屏立板设计的好与坏、形式及材质的好与坏将直接影响到整个声屏障的降噪效果、景观效果、使用寿命、防腐蚀能力及安全可靠性能诸多因素。