

绵阳工厂冷却塔降噪治理厂家冷却塔隔音围挡隔音屏障安装

产品名称	绵阳工厂冷却塔降噪治理厂家冷却塔隔音围挡隔音屏障安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	产品名称:隔音屏障 适用场所:厂区设备 产品功能:隔音降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

绵阳厂区冷却塔降噪厂家，冷却塔声屏障隔音围挡，隔音屏障，隔音墙生产，设计，销售，安装厂家。

冷却塔隔声屏障

从事民用、工业噪声与振动控制工程、声学设计与咨询、产品开发与施工的企业。公司技术力量雄厚，拥有一批长年从事噪声和振动控制的工程技术人员，在全国范围内设计及实施过大量**、楼宇、道路、各类工矿企业等减振降噪工程。主营范围有冷却塔降噪、水泵降噪、空调机组降噪等工程。

冷却塔隔声屏障冷却塔隔声屏障

冷却塔隔声屏障

冷却塔噪声源主要为冷却塔排风扇出口噪声，次要噪声还包括进风口噪声、淋水声及筒体振动声。目前治理冷却塔

噪声的有效手段为为安装冷却塔隔音围挡即=声屏障隔音屏障。冷却塔噪声是影响居民窗外声环境的较常见问题，冷却塔隔声屏障，现在也引起了

较大重视。

声屏障常用规格：声屏障常规尺寸有500*2000mm，500*2500mm，1000*2000mm，500*4000mm具体尺寸，可依据声屏障图纸及客户要求定做。冷却塔声屏障，在不同的区域，有不同的叫法，如冷却塔隔音墙、冷却塔隔音屏等。冷却塔声屏障的常用标准：屏体尺度：500*2000mm，选用1.2mm厚的镀锌板，厚度为100mm，上部带折角，冷却塔声屏障立柱为125 H型钢，高5.5m，外表处理选用热镀锌+喷塑，声屏障安定方面，加增斜撑。冷却塔声屏障的首要组成部件：根底、立柱、屏体、固定件、密封件，有的还包含**部结构。

冷却塔声屏障的首要组成部件：根底、立柱、屏体、固定件、密封件，有的还包含**部结构。1) 声屏障屏体：镀锌板、背板、龙骨、玻璃棉、杜邦薄膜、正面冲孔率25%以上；2) 声屏障立柱：H型钢、法兰底盘、斜撑、内筋板、外筋板；冷却塔声屏障结构首要构件的技能要求：1) 冷却塔声屏障无论选用哪种资料，装置时都是预制成固定形状的单元，然后再固定在必定强度的载体上；2) 冷却塔声屏障选用金属立柱，是现在的首要方式。

交通噪声隔声屏障厂区冷却塔隔音围挡一般由：基础、立柱、屏障板、固定件、密封件等组成，基础、立柱和屏障板是隔声屏障材料主要组成部分。基础是隔声屏障的主要承载力结构，基础施工是隔声屏障工程安全性立柱是声屏障的主要受力构件，它主要作用是保证声屏障板安装及形成屏障墙体的主要支撑结构。声屏障立板是声屏障起降噪效果的较主要部件，它可以通过专用高强度弹簧与螺栓及角钢等方法将其固定于立柱槽口内，形成声屏障。立柱和屏障板在整个隔声屏障材料和工程中起着重要作用。