

聚氨酯钢丝透明软管 TPU防静电软管 耐磨软管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯钢丝透明软管 TPU防静电软管 耐磨软管 |
| 公司名称 | 河北宇通特种胶管有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市景县开发区 |
| 联系电话 | 86-03187763836 13091196316 |

产品详情

聚酯型钢丝螺旋伸缩软管

性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；管壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，约0.6-0.9MM壁厚,内壁光滑；比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上；温度范围:约-30 至+90 ,短时间可达+150

用途：适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒，输送水、油、化工材料、食品等，在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。该产品是PVC、橡胶、金属管材的最佳替代产品。

聚酯型TPU塑筋防静电软管

特性：该产品采用TPU和高强度塑筋加工而成。具有质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命，管壁附有优质铜线可排除静电。

输送介质：化溶液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒,适用温度：-35 —90
硬度范围：70A—98A

TPU塑筋螺旋增强软管标准规格表：

| 型号 | 英制尺寸 | 公制尺寸 Metric Measurement | 工作压力 W.P. | 爆破压力 B.P. | 重量 Weight |
|----|------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |

| Item No. | Inch | I.D. mm | O.D. mm | m/roll | At 23 | | |
|-----------|-------|------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | | | MPa | MPa | Kg/roll |
| 16 × 2.5 | 5/8 | 16 | 21 | 50 | 0.1-0.4 | 1.0 | 8.13 |
| 19 × 3 | 3/4 | 19 | 25 | | 0.1-0.4 | 1.0 | 11.60 |
| 25 × 3.5 | 1 | 25 | 32 | | -0.1-0.6 | 2.0 | 17.54 |
| 32 × 4 | 1-1/4 | 32 | 40 | | -0.1-0.7 | 2.1 | 25.32 |
| 38 × 4 | 1-1/2 | 38 | 46 | | -0.1-0.6 | 1.8 | 29.54 |
| 51 × 4.5 | 2 | 51 | 60 | | -0.1-0.6 | 1.8 | 43.91 |
| 64 × 4.5 | 2-1/2 | 64 | 73 | | 20 | -0.1-0.5 | 1.5 |
| 76 × 5 | 3 | 76 | 86 | -0.1-0.4 | | 1.2 | 28.48 |
| 102 × 5.5 | 4 | 102 | 113 | -0.1-0.3 | | 1.0 | 41.58 |
| 127 × 6 | 5 | 127 | 139 | -0.1-0.3 | | 1.0 | 56.12 |
| 152 × 7 | 6 | 152 | 166 | -0.1-0.3 | | 1.0 | 78.28 |

*可根据客户要求订做非标准软管