

丰县附近桥架厂

产品名称	丰县附近桥架厂
公司名称	徐州浩华电缆桥架有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邳州市运河街道通城世纪广场1幢11层13号
联系电话	17606196901

产品详情

丰县附近桥架厂，徐州浩华电缆桥架有限公司(176、和、0619和，6901)电缆桥架安装中的土建工程，其在锚固工艺上存在缺陷，安装锚固板后，与实际存在矛盾，防火桥架，无法保障桥架的正常使用，进而降低了土建工程的锚固质量，防火桥架生产厂家，干扰了电缆桥架安装的规范性。桥架拼接点的位置，较容易受到现场环境的干扰，致使拼接点达不到规范

要求，出现距离过大的质量问题。安装人员检查电缆桥架安装工艺时，发现桥架的电缆路径之间，出现托盘跳跃，数据不全，功能标记错误等问

题，直接影响了桥架安装的工程质量。

非镀锌梯架，托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体，保护联结导体的截面积应符合设计要求。镀锌梯架，托盘和槽盒本体之间

不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。7字型梯架过渡自然圆滑，转弯外支架到位。镀锌槽盒本

体间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松热案的连接固定螺栓。

雨花石是由石英、玉髓和燧石或蛋白石混合形成的珍贵宝石,也称雨花玛瑙。雨花石之质、形、纹、色、呈象、意境六美兼备,被誉为“天赐国宝,中华一绝”。美丽的雨花石被人们欣赏、收藏已有千年历史,在古风复起时,雨花石倍受国内外人士青睐,是赠送亲朋礼品的选择之一。雨花石是一种天然玛瑙石,也称文石,观赏石,幸运石,主要产于南京市六合区及仪征市月塘镇一带。

防火桥架的防护厚度按JB/T 10216—2000《电控配用电缆桥架》表10要求，电镀大于12 μm，热镀大于65 μm，喷塑大于50 μm，防火大于500 μm，可以用测厚仪测出来。

阻燃防火桥架主要参数

防火涂料：

外观：深灰色

均匀稠状流体，无结块；

表面干燥时间：2小时；

粘结强度：0.78Mpa;

抗震性：挠曲L/200涂层不起层、不脱落；

抗弯性：挠曲L/100涂层不起层、不脱落；

耐火性：在自来水浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐酸性：在3%HCL中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐碱性：在3%Ca(OH)₂中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐盐性：在3%NaCl中浸泡24小时以上，涂层无变化；

耐冻性：15次；

丰县附近桥架厂，

不同耐火的涂层厚度参照如下

防火限度h 0.5 1 1.5 2 2.5

涂层厚度mm 0.4-0.6 0.8-1.0 1.4-1.6 1.8-2.0 2.4-2.6

无机耐火板

耐火性能 A级

导热系数 (W/M、K) 0.5

抗拉强度 (Mpa) 15

抗压强度 (Mpa) 45

抗弯曲强度 (Mpa) 35

抗冲击强度 (Mpa) 2.0

丰县附近桥架厂，百闻不如一见，百说不如一试，让我们行动起来，开创一方新天地，再次热烈欢迎各位朋友光临我们公司参观指导洽谈业务。防火桥架是在普通桥架表面喷涂一层防火漆，以起到防火阻燃的作用！其实桥架本身并不会着火，着火的只可能是电缆，防火漆所起到的防火阻燃原理