

保定市ABB UPS电源6kva隔离变压器电源无需项目报备

产品名称	保定市ABB UPS电源6kva隔离变压器电源无需项目报备
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

保定市ABB UPS电源6kva隔离变压器电源无需项目报备 384 VDC，含 Startup 5x8 启动服务

EPWUPS200KH12PS : Galaxy PW 二代 200 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB
6FM7	12V7AH	G3HT10K3IL
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHL
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB
6FM33	12V33AH	G3HT15K3IL
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB
6FM75	12V75AH	G3HT15KHL

6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB
6FM134	12V134AH	G3HT20K3IL
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB
6FM200	12V200AH	G3HT20KHL
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB
6FM260	12V260AH	G3HT30K3IL
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB
		G3HT30KHB
		G3HT30KHL
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB
		G3HT40KHB
		G3HT40KHL
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKI
		QBATG3H
		QSBPG3H

指标项目技术要求备注I 类 II
类输入电压范围176V ~ 264V 187V ~ 242V
电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择304V ~ 456V 323V ~ 418V线电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)

A2扣盖(12V100ah*2)

A3扣盖(12V100ah*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)

A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)

A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)

A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah*16)

B20定做电池架(12V200ah*20)

B32定做电池架(12V200ah*32)

B40定做电池架(12V200ah*40)

2V电池定做电池架(12V200ah*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

不同的装饰界面适合不同的方式，由于大理石本身较重，所以很少用在顶面装饰中。所以在室内装饰上，主要从地面、墙面和柱面等展开论述。地面装饰在铺贴拼花形式时，应注重色彩的搭配和方向上的排列。利用大理石的天然纹理，可以改变室内的空间形态，烘托氛围、增加生动的装饰效果，并且可以改变空间上的视觉尺度。比如：垂直的纹理装饰起来使空间在视觉上显得高；水平的纹理可以增加空间的宽度；粗犷、宽大的纹理也可以缩小空间；反之，细小的图案会使狭小的空间扩大。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[莱芜市ABB UPS电源2kva工频机安装电动机车火车](#)