

# 泰州市ABB UPS电源机架式1kva单机出租租赁安装手册说明书

产品名称	泰州市ABB UPS电源机架式1kva单机出租租赁安装手册说明书
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

泰州市ABB UPS电源机架式1kva单机出租租赁安装手册说明书 指标项目技术要求备注I 类 II  
 类输入电压范围176V ~ 264V 187V ~ 242V相电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择304V ~ 456V  
 323V ~ 418V线电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S

6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB1S
		G3HT30KHB2S
		G3HT30KHLS
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB1S
		G3HT40KHB2S
		G3HT40KHLS
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKITS
		QBATG3H
		QSBPG3H

品牌 B 科华也就相当于节约了3915kg 标准煤  
39245.2L 净水 535.6 棵树2665.67kg  
碳粉尘9757.11kg CO2293.35kg  
SO2同时减少了同时增加了每年节约成本  
1kVA UPS通信用不间断电源 -UPS  
标准 ( YD/T1095-2018 )  
A1一体化电池柜(12V24ah\*2)  
A1一体化电池柜(12V24ah\*3)

A1一体化电池柜(12V38ah\*2)

A1一体化电池柜(12V38ah\*3)

A2扣盖(12V100ah\*2)

A3扣盖(12V100ah\*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah\*4)

A6拆装拼装电池柜(12V100ah\*6)

A8拆装拼装电池柜(12V100ah\*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah\*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah\*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah\*16)

A20拆装拼装电池柜(12V100ah\*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah\*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah\*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah\*16)

B20定做电池架(12V200ah\*20)

B32定做电池架(12V200ah\*32)

B40定做电池架(12V200ah\*40)

2V电池定做电池架(12V200ah\*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

A类耐火电缆的耐火性能优于B类。另外，矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种，它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的，简称MI（minerlinsulatedcables）电缆。该电缆完全由无机物构成耐火层，而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成，因此MI电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高温之下，同时还有防爆、性强、载大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、的特点。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[广安市ABB UPS电源三三20kva按月出租租赁光伏储能行业](#)