

宁德市施耐德万高泰山UPS电源三三10kva并机型大功率备用电力电源

产品名称	宁德市施耐德万高泰山UPS电源三三10kva并机型大功率备用电力电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宁德市施耐德万高泰山UPS电源三三10kva并机型大功率备用电力电源 全数字控制技术 适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源兼容发电机 所有器件均符合环保 RoHS 标准，绿色无害，品证可靠的电磁兼容特性，通过机构认证，可以适合高频通信、广电声像系统场合的应用 支持 ECO 运行模式，达 99%，实现高电能利用率 6FM4 12V4AH

6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S

6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S
6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS

G3HT30KHB1S

G3HT30KHB2S

G3HT30KHLS

G3HT30KHS

G3HT40KHB1S

G3HT40KHB2S

G3HT40KHLS

G3HT40KHS

G3HTBAT1

G3HTBAT2

G3HTBAT3

G3HTEFBAT

G3HTPARKITS

QBATG3H

QSBPG3H

型号列表Galaxy PW 二代 10-120 kVA 3:1
 EPWUPS10KU6PTS : Galaxy PW 二代 10 kVA
 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
 220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
 启动服务 EPWUPS10KU12PTS : Galaxy PW
 二代 10 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
 VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8

启动服务EPWUPS20KU6PTS : Galaxy PW
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务 EPWUPS20KU12PTS : Galaxy PW
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服EPWUPS30KU6PTS : Galaxy PW 二代
30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务 EPWUPS30KU12PTS : Galaxy PW
二代 30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务EPWUPS40KU12PTS : Galaxy PW
二代 40 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS50KU12PTS : Galaxy PW 二代 50
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS60KU12PTS : Galaxy PW 二代 60
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS80KU12PTS : Galaxy PW 二代 80
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS100KU12PTS : Galaxy PW 二代 100
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS120KU12PTS : Galaxy PW 二代 120
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS10KU6PS : Galaxy PW 二代 10 kVA
3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384VDC , 含 Startup
5x8 启动服务 EPWUPS20KU6PS : Galaxy PW
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah*16)

B20定做电池架(12V200ah*20)

B32定做电池架(12V200ah*32)

B40定做电池架(12V200ah*40)

2V电池定做电池架(12V200ah*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

传送带和输送装置必须一方面能够毫无损伤地拾取并输送厚度小于.1mm(.4英寸)的大规格薄板片，另一方面还必须能够输送1mm(.394英寸)厚、25千克(56磅)重的板而不掉板。内层各板的板厚(.1mm，.4英寸)与终完成的背板的厚度(达1mm，.39英寸)间相差两个数量级，意味着输送系统必须做到足够结实，可以安全地将它们移送通过加工区。由于背板比常规PCB要厚，且钻孔数也多得多，因此易造成加工液流出现象。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，

亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA

1小时仅9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理
两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能
可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达1500
次以上，预期使用寿命长达10年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，。
平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5
年锂电池系统保修期5年，让您高枕无忧。

[惠州市施耐德万高泰山UPS电源机架式10kva三三应急车测试制氢机配套](#)