

钢塑土工格栅批发 迪庆钢塑土工格栅 恒顺百业

产品名称	钢塑土工格栅批发 迪庆钢塑土工格栅 恒顺百业
公司名称	云南恒顺百业土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号
联系电话	13888395158 13888395158

产品详情

自粘式玻璃纤维土工格栅：施工方法便捷，质量稳定。施工方法如下：对旧沥青混凝路面和旧水泥混凝路面，做20mm-30mm厚的调平层，使用真空车或洒水车保证路表面清洁干净。喷洒AH-70或AH-90重油热沥青，用量宜为0.3kg-0.4kg/m²。采用我集团提供的摊铺车，钢塑土工格栅哪家好，铺设自粘式玻纤格栅，钢塑土工格栅批发，铺设应平顺，拉紧。横向搭接长度宜为50mm-100mm，纵向搭接长度宜为150mm-200mm，搭接重叠方向与沥青混凝土摊铺机运行的方向一致。

塑料土工格栅铺装的工程中的注意事项：1、轮碾压后，尤其是通过放满材料的载满大货车车轱辘碾压，其棉纱会有牵扯撕破甚至直接的情况，所以会很大程度上危害总体抗拉伸力，进而变弱建筑施工实际效果。2、除开车轱辘碾压，也有持续高温施工过程中，因为车轱辘粘上了沥青混凝土，而沥青混凝土有黏性，会让玻纤钢塑格栅卷在车轱辘里去。这时候，钢塑土工格栅供应，就需要在铺装钢塑格栅以后，开展中碳钢钉固定不动，防止车轱辘翻卷钢塑格栅。

土工格栅常被用作加筋土结构的筋材或者复合材料的筋材，土工格栅共分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和聚酯经编土工格栅四大类。塑料土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材，主要用于煤矿井下开采时的护帮，一般作为锚杆巷道、支护巷道、锚喷巷道等多种巷道的支护；钢塑土工格栅是用高强钢丝（或其他纤维）经特殊处理，与聚乙烯，迪庆钢塑土工格栅，并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，由此单带，经纵、横按照一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型。

钢塑土工格栅批发-迪庆钢塑土工格栅-恒顺百业(查看)由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。恒顺百业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！