

个旧钢塑土工格栅 恒顺百业 钢塑土工格栅厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 个旧钢塑土工格栅 恒顺百业 钢塑土工格栅厂家 |
| 公司名称 | 云南恒顺百业土工材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号 |
| 联系电话 | 13888395158 13888395158 |

产品详情

土工格栅施工要点：填料的摊铺和压实当格栅铺设定位后，应及时填土覆盖，时间不得超48小时，个旧钢塑土工格栅，亦可采取边铺设边回填的流水作业法。先在两端摊铺填料，将格栅固定，再向中部推进。碾压的顺序是先两侧后中间。碾压时压轮不能直接与筋材接触，未压实的加筋体一般不允许车辆在上面行驶，以免筋材错位。分层压实度为20-30cm。压实度必须达到设计要求，这也是加筋土工程的成败关键。

玻璃纤维土工格栅的层位：路面面层a.对新建沥青混凝土道路路面，钢塑土工格栅厂家，玻纤格栅可置于半刚性基层与下封层之间，也可置于下封层与沥青面之间。b.对新建水泥混凝土道路路面，玻纤格栅应置于半刚性基层与刚性水泥混凝土封层之间。c.对旧沥青路面维修，可采用喷油法，锚固法，自粘法，在原路面上铺设玻纤格栅。也可在原路面上做20mm-30mm细粒式沥青混凝土找平层，再铺设玻纤格栅，然后加铺沥青混凝土面层，厚度宜为60-100mm。

钢塑土工格栅与传统格栅的优势对比：1、钢塑土工格栅强度等级不断提高，承载力逐步增强。无论什么样的环境建设，钢塑土工格栅价格，破坏现象都会明显减少。在被施工掩埋的情况下，使用寿命会不断延长。因此，整个框架比传统的网格材料坚固得多，从而保证了使用寿命的不断延长。2、广泛用于基础或道路时，钢塑土工格栅哪家好，其承载面积也明显增加。可以说它的耐腐蚀性能远远好于传统的格栅材料。所以在市场上对比一下，可以看出钢塑格栅在应用上会有更多的技术优势，这样在市场上推广时就能得到客户的认可和信任，在实际施工中效果会更好。

个旧钢塑土工格栅-恒顺百业-钢塑土工格栅厂家由云南恒顺百业土工材料有限公司提供。云南恒顺百业土工材料有限公司位于云南省昆明市官渡区蓝天工业品机电市场10区1幢A-4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒顺百业在工地施工材料中享有良好的声誉。恒顺百业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒顺百业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。