

漯河市山顿UPS电源三三20kva临时活动租赁出租机房ups电池巡检

产品名称	漯河市山顿UPS电源三三20kva临时活动租赁出租机房ups电池巡检
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

漯河市山顿UPS电源三三20kva临时活动租赁出租机房ups电池巡检 假设40kW 设备负载一天 24 小时不间断运行与平均水平 94% 对比：日均节电：40*1000W*（96%-94%）*24h=19.2(kW*h)制冷节电：19.2*0.4=7.68(kW*h)日均节省：(19.2+7.68) *0.65=17.472（元）按 0.65 元 / 度计算每年可节电：(19.2+7.68) *365=9811（度）每年节省费用：9811*0.65=6377.2（元）输出功率因数可达 1.0，，同等功率下，带载能力更强，更高，系统投入成本低

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3H
6FM7	12V7AH	G3H
6FM7.2	12V7.2AH	G3H
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3H
6FM10	12V10AH	G3H
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3H
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3H
6FM20	12V20AH	G3H
6FM26	12V26AH	G3H
6FM33	12V33AH	G3H
6FM38	12V38AH	G3H
6FM55	12V55AH	G3H

6FM65	12V65AH	G3H
6FM75	12V75AH	G3H
6FM80	12V80AH	G3H
6FM100	12V100AH	G3H
6FM120	12V120AH	G3H
6FM134	12V134AH	G3H
6FM150	12V150AH	G3H
6FM160	12V160AH	G3H
6FM180	12V180AH	G3H
6FM200	12V200AH	G3H
6FM220	12V220AH	G3H
6FM230	12V230AH	G3H
6FM250	12V250AH	G3H
6FM260	12V260AH	G3H
6FM280	12V280AH	G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

G3H

QBA

QSE

YTR系列三进三出UPS

额定容量：10/15/20/30/40kVA

额定输入电压：380Vac(线电压

额定输出电压：360/380/400/415

线电压) 额定频率：50/60Hz (

拓扑结构：双变换在线式 输入转

进三出、三进单出、单进单出 (

10-20kVA) A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)
A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)
2V电池定做电池架(12V200ah*24)
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

光谱仪分析原阀座材质，保证更换的阀座材质满足工况使用要求。球体密封面局部冲刷深度4mm，宽5mm的凹坑或槽，可通过补焊局部打磨，外圆车加工，保证球体圆度。然后喷涂硬质合金。更换失效或断裂的蝶形弹簧或圆柱弹簧，采用包覆橡胶环形的背压弹簧。对密封面拉伤深度3mm的球体、阀座，可采取外圆加工车去拉伤层，进行球体表面喷涂合金层1mm，增加涂层厚度，按照球体喷涂后的尺寸设计加工阀座，后进行研磨。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统

提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li

锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，

亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能

可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500

次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5

年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[伊春市山顿UPS电源三单20kva办公会议租赁出租工作原理及应用](#)