

消防气密测试

产品名称	消防气密测试
公司名称	沈阳泰帝机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区黄河南大街58号702室
联系电话	86852454 17624016441

产品详情

Door Fan Test气密性测试，主要检验建筑物（建筑围护结构）整体气密性以及外门窗或任意局部面积的空气泄漏检测，现执行的主要是FM、NFPA、CEN、JGJ等相关标准。Door Fan Test气密性测试系统由鼓风门、密封门、气体流量仪器等组成，广泛应用于消防气体保护区完整性测试，LEED认证评估等领域。我司为加拿大Retrotec公司国内授权指定消防气体保护区Door Fan Test气密性测试的代理商。我司检测人员均通过加拿大Retrotec公司的正规培训，检测人员均持有上岗培训检测**。

消防**气体灭火**保护区Door Fan Test气密性测试，主要通过正压或负压的测试方式、配合必要的红外线热成像检测工具、发烟器等辅助设备、检测评定气体防护区围护结构密封程度。

根据检测结果，提供*有效的气密性解决方案

，以确保现有**气体灭火系统**

灭火功能的有效性保障项目顺利通过第三方保险公司、顾问公司及集团总公司的审核。消防气密性测试/气密测试、气密性测试、DOOR FAN TEST消防气密性测试<http://www.doorfantest.com.cn>、Door Fan test 气密性测试、消防气密性测试、Door Fan Test、美国Retrotec DOOR FAN TEST、DoorFan Test

CleanAgent Fire Extinguishing Systems、气体保护区 消防测试/气密测试、房屋气密性测试仪在消防和建筑

节能中的应用、鼓风机气密性测试、消防系统气体保护区密封性检测、Door Fan Test 测试服务、IT

机房整体气密性测试服务、建筑物气密性测试

服务、气体[灭火系统](#)

滞留时间测试、气体灭火系统泄漏面积测试服务、换气次数测试服务、洁净室气密性测试服务、被动房

气密性测试服务、Leed认证气密性测试服务、港口电气控制柜气密性、换气次数测试服务、化工企业庇

护所、安全岛气密性测试服务