

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线

产品名称	45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线

上海广志自动化设备有限公司主营：全自动液体灌装机,自动液体灌装机的供应商。液体灌装机系列产品有定量液体灌装机,磁力泵液体灌装机,多头液体灌装机,酱油醋灌装机,腐蚀性液体灌装机等

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线的技术参数:

灌装容量: 10-30L

秤 量 : 10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度 : 约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源 : AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源 : 0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度 : -10 -50

相对湿度 : < 95% (无冷凝)

控制方式 : 2挡控制 (附回流控制)

灌装方式: 插入式, 液面上

秤台尺寸: 300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力: (0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口: DN50-法兰接头

气源接口: 用户提供G1/2内螺纹, 用于快速接头连接

基础条件: 水平的坚固混凝土地面, 混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法, 使灌装精度达到 $\pm 1\%$, 并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中, 使液料不会溅出, 灌装嘴随液面而缓缓上升, 灌装头有锁住装置, 使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速, 全线采用智能化控制系统, 调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线的特点:

主要特点:

系统采用可编程PLC控制器、全中文引导操作, 性能可靠;

自动输送、自动灌前灌后充氮、自动灌装、自动上盖拧盖;

灌枪整体工艺制作, 杜绝滴漏、防飞溅; 快拆接头, 拆洗方便;

系统目标值自由设定, 灌枪高度可调, 适合各种规格包装桶快速灌装;

配置大小球阀组及双段灌枪, 大、中、小及微量四段灌装设计, 灌装稳定快速;

秤台无桶禁止灌装, 差压式零时差撞桶保护;

重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择;

一键操作, 易上手; 多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息;

有信号指示灯即时显示, 超差自动报警;

稳定性好、减少损耗、节约成本, 提高作业效率, 减少人工操作压力。

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线设备使用:

设备自动将空桶输送到灌装区进行灌装, 灌装结束后, 动力滚筒自动将满桶输送到上盖区上盖压盖, 后端可配置自动贴标机, 自动码垛机, 前端空桶区亦可配置自动分桶机

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

45L染料罐装线 耐腐蚀型罐装线的售后服务:

- 1.保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品:

18L盐酸灌装机 双速灌装机

25升高纯液体包装机 抗腐蚀包装机

25升苯丙乳液灌装机 精细化工灌装机

45升尿素包装线 高温灌装包装线

50升液体肥料压盖机 人工上桶压盖机