

重庆大金中央空调销售 设计 免费预算服务

产品名称	重庆大金中央空调销售 设计 免费预算服务
公司名称	重庆金刚冷暖设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	重庆渝中区大坪正街
联系电话	86-02386228686 15310803833

产品详情

大金家用中央空调安装步骤

送风管的安装选用高静压风管式室内机时，必须接送风管，送风管长度和送风口个数可根据静压要求。

(销售部：023-86228806 销售经理汪江 15823451510)

特别说明：普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管。风管机安装位置选择和技术要求：风管机电器盒侧离墙壁至少 300mm，方便接线、有故障时维修。没电器盒一侧离墙距离 150mm。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。特别注意：1.

确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。2. 排水管出水方便，排水坡度不得小于0.001. 3.

回风、送风口无障碍，保持空气良好循环。4.

室内机要确保上图所要求的安装距离，确保维修保养所需要的空间。5.

远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方 杭州中央空调销售6. 机组为吊顶式（天花内藏暗装式）。7. 室内、外机、电源线、通讯线距电视机、收音机至少保持1m的距离。这是为了防止上述家电出现图象干扰和噪音。（2）.室内机的安装1.

量好室内机吊钩四个孔位的尺寸，在天花板做好标识，根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔2.

将吊钩安装在室内机上，如下3.

将室内机安装在天花板上，如上图（右），根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装，也可有一定注意：在天花板上打出开口，可能要加固天花板，以保持天花板平整，并防止天花板振动。细节问题请向用户或建筑商咨询。

如果天花板的强度不够，可采用角铁搭个横梁支架，将机组放在横梁上固定亦可。（4）.

风管机水平检测 在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测，使得机组前后左右必须水平放置（5）.

风管的安装 送风口和回风口尺寸如下图，特别注意回风口尺寸，不能小于规定尺寸，否则容易引起噪音 超薄风管式室内机风机是外置的，可以接短的回风管，可以不接回风风管，但必须有回风口

a.送风管的安装 选用高静压风管式室内机时，必须接送风管，送风管长度和送风口个数可根据静压要求

。特别说明：普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管 根据实际安装需要也可使用下回风口，安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管，与室内机风口进行连接，所有送风口中

，至少有一个保持敞开状态。送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布（选用有保温效果的帆布）连接，当有静压和低噪音要求时，在送风口和送风管之间接一静压箱，静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。b回风管的安装

机组出厂时采用后回风方式，回风盖板装在下部，如下2.

如需要采用下回风时，将方形法兰和回风盖板互换位置。3.用铆钉将回风管连接在室内机回风口上，另

一端与回风口连接。为便于自由调节高度，可制作一段帆布风管，用 8 # 铁丝加强，成折叠状。可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式 风管机对于风管的布置，有许多讲究，这对风管系统正常运作有非常重要的作用。下面介绍六点布置风管须知：一、散流器的送风布置。通常沿顶棚形成贴附式射流时效果较好。因为送风一般是平送和侧送，射流和回流流程较短。

二、条缝的送风布置。这种布置温差较大，而且速度较快，因此比较适用于散热量较大只求降温的地方，例如一些加工厂等等。三、关于管线的布置，需要尽量减少分支管线，避免复杂的局部构件，这样既减轻了阻力，更重要的是节约了成本。四、侧送风，侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部，沿墙敷设，在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风，上回风，也可以上送风，下回风。