

# ESD防静电门禁翼闸，上海带静电检测仪翼闸

产品名称	ESD防静电门禁翼闸，上海带静电检测仪翼闸
公司名称	上海曙懿智能化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海宝山区共康路5号（绿地风尚天地）4号楼906
联系电话	021-60297226 13818195823

## 产品详情

ESD防静电门禁系统翼闸 一、翼闸主要技术参数 外形尺寸：长1200\*宽280\*高990(mm)

闸杆转向：单向、双向 重量：约70Kg 电源电压：AC220V ± 10V，50Hz 工作环境温度：-15 ~ 60

相对湿度：小于95%，不凝露 闸杆长：500(mm)，组成通道宽度：520-550(mm)

通行速度：40人/分钟（IC卡） 电机：25W/24V 输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V

脉冲信号 驱动电流 > 10mA 通信接口：RS485电器标准 通信距离：1200米

二、翼闸ESD防静电门禁软硬件功能 1) 进入有门禁功能的系统，可检测员工进入工位时自身所带静电量的状态和进入时间，出来无门禁功能，可自由通过。 2)

门禁功能的条件是通过刷卡来完成对静电鞋或手腕带的测试。 3)

软件系统分出了两种检测模式A.必检模式 B.简捷模式 A模式进入必须进行静电检测

B模式只需进入一次OK记录，全天24小时无需测试刷卡即可通过。 4) 员工可用卡类来自动识别自己需测试的项目，刷什么卡测试仪自动转换对应测试的项目一次完成及显示。无需再像以前一样去拨动转换开关，即节省时间也省去不少麻烦。 5)

刷卡设备采用先进的TCP/IP通讯技术可达到一台电脑管理多台门禁 6)

人体综合测试仪，采用目前最有效的触摸测试，取消了以前的按键开关，测试更有效更方便。 7)

刷卡机采用高端彩屏显示技术,更清晰更美观，国际通行标志显示。 8)

管理操作软件可以设置指定人或部门定时发送邮件功能。 9) 当然最简单的是在您想用哪台电脑查询数据，直接在电脑装上很小的客户端软件，就可以随时查询测试数据，减少了长期没时间查阅邮件而爆满的情况。 10) 管理系统软件可以设定每天定时采集测试数据，也可以实时采集数据 11)

管理软件可以一键导入人事部门的资料，节省繁杂操作时间 管理操作软件可一键汇总，软件直接筛选出 1.测试通过的2.测试未通过的3.只刷卡未检测静电4.只检测静电未刷卡5.贵宾卡的进入6.管理人员的进入，精准的表格显示出人数。 三、我们的翼闸ESD防静电系统设置了五种检测项以及进入方式： 1、

当测试仪测试静电鞋和静电手腕带都OK时，进入门自动打开，允许进入 2、

当测试仪测试静电鞋OK时，进入门自动打开，允许进入（静电鞋的检测可区分左右脚） 3、

当测试仪测试静电手腕带OK时，进入门自动打开，允许进入 4、

当测试仪遇到贵宾免测卡时，进入门自动打开，允许进入 5、

当测试仪遇到内部管理人员免测卡时，进入门自动打开，允许进入

四、上面的五种进入方式，我们对应的设置了五种类型的卡：第一种 测试静电鞋和手腕带

测鞋和手腕带/1类卡 第二种 只需测试静电鞋 测鞋/2类卡 第三种 只需测试手腕带 测手腕带/3类卡 第四种

外来贵宾 贵宾/4类卡 第五种 内部管理人员 管理专卡/5类卡

联系方式：联系人：李欣 13818195823 在线QQ：812541522 曙懿智能化-李欣 电话：021-60297226  
021-60297227 公司名称：曙懿智能化科技（上海）有限公司