

# 英标H型钢UB610x305\*179莱钢生产

产品名称	英标H型钢UB610x305*179莱钢生产
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	3665.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

## 产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于华东钢铁集散中心——上海。自成立以来致力于为客户提供优质的钢材物料，公司拥有1.2万平方室内仓储，超1.5万吨现货库存，产品标准涉及欧标、美标、英标、俄标、日标、澳标等。品类有型钢、钢管、钢板、异型钢、建筑钢材等。产品涵盖钢结构工程、核电工程、海洋工程、建筑桥梁工程、冶金设备生产、工程机械设备等领域。公司设有两条钢结构生产线，可根据客户要求分条、切割、焊接、坡口、冷弯、抛丸除锈等深加工，并配备专业的出口打包和装箱服务。公司秉承多品种、直供化、就近匹配的分销策略，先后在上海、山东、天津、广东等地开设销售网点，力求给客户一站式、低成本、率的钢铁服务。秉承“客户为尊、服务为荣”的经营理念，恪守“共创、共赢”的企业精神，奉行“知人善任、人尽其才”的人才理念，以一流的服务、一流的产品，打造公司核心竞争力，为客户提供最有价值的行业服务，致力成为外标钢铁现货服务商。

品名：英标H型钢UB系列

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质：S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

表面处理：出厂标准

质量等级：（受理质量异议）

货物销售类型：现货

计重方式：理计

加工服务：切割，定制样品，加工

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

槽钢分类：

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度 $b$ 大于等于腹板高度 $h$ ，窄翼缘H型钢的翼缘宽度 $B$ 约等于腹板高度 $H$ 的二分之一。

（2）按产品用途分为H型钢梁、H型钢柱、H型钢桩、极厚翼缘H型钢梁。有时，H型钢还包括平行腿槽钢和平行翼缘T型钢。一般采用窄翼缘H型钢作为梁材料，宽翼缘H型钢作为柱材料，因此又称为梁H型钢和柱H型钢。

（3）按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

（4）按尺寸规格大小分为大、中、小号H型钢。通常，腹板高度 $h$ 在700mm以上的产品称为大产品，300-700mm称为中产品，而腹板高度 $h$ 在300mm以下的产品称为小产品。到1990年底，世界上的H型钢腹板的高度为1200mm，翼缘宽度为530mm。

H型钢产品特性：

（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。

（2）高强、轻质、抗冲击。

（3）绝缘性、透磁性佳。

（4）耐老化、寿命长、免维护。

（5）防火阻燃、绝缘隔热。

（6）安装、切割方便、迅速。

（7）可设计性强、外表美观。

槽钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

UB533x210\*92 92.1 533.1 209.3 10.1 15.6 12.7 117.4 UB533x210\*101 101 536.7 210 10.8 17.4 12.7 128.7 UB533x210\*109 109 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 138.9 UB533x210\*122 122 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 155.4 UB610x229\*101 101.2 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 128.9 UB610x229\*113 113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 143.9 UB610x229\*125 125.1 612.2 229 11.9 19.6 12.7 159.3 UB610x229\*140 139.9 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 178.2 UB610x305\*149 149.1 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 190 UB610x305\*179 179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 228.1 UB610x305\*238 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 303.3 UB686x254\*125 125.1 677.9 253 11.7 16.2 15.2 159.5 UB686x254\*140 140.1 683.5 253.7 12.4 19 15.2 178.4 UB686x254\*152 152.4 687.5 254.5 13.2 21 15.2 194.1 UB686x254\*170 170.2 692.9 255.8 14.5 23.7 15.2 216.8 UB762x267\*134 133.9 750 264.4 12 15.5 16.5 170.6

UB762x267\*147 146.9 754 265.2 12.8 17.5 16.5 187.2 UB762x267\*173 173 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 220.4

UB762x267\*197 196.8 769.8 268 15.6 25.4 16.5 250.6

钢材资讯 下面介绍利用介质压力进行自紧的连接形式。它的密封圈装在内锥体处，跟介质相向的一面成一定角度，介质压力传给内锥体，又传递给密封圈，在一定角度的锥面上，产生两个分力，一个与阀体中心线平行向外，另一个压向阀体内壁。后面这个分力便是自紧力。介质压力愈大，自紧力也愈大。所以这种连接形式，适合于高压阀门。它比法兰连接，要节省许多材料和人力，但也需要一定的预紧力，以便在阀内压力不高时，使用可靠。利用自紧密封原理做成的阀门，一般是高压阀门。干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快速干燥。结构简单，操作容易，坚固，故障少。如使用排风大量循环，热效率可达8%。广泛地应用于化工、酿造、制造、制药、肥料、城市污泥处理等方面。蒸发1kg物料水一般需水蒸汽1.2~1.5kg.6.没有粉尘飞扬，噪音低，操作环境好，操作费用低。适用于粘性粥状、浆状物料，连续操作。通入冷却介质即可对物料冷却结片。滚筒干燥机的工作原理湿物料进入干燥器内，柴油机的排气噪声以及柴油机壳体辐射的噪声。