

## 35L聚氨酯灌装机 共用灌装机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 35L聚氨酯灌装机 共用灌装机           |
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司             |
| 价格   | .00/件                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542               |

## 产品详情

### 35L聚氨酯灌装机 共用灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营：灌装机：液体灌装机，膏体灌装机，食用油灌装机，防冻液灌装机，西林瓶灌装机，口服液灌装机，真空包装机，液体包装机，粉剂包装机，颗粒包装机。

### 35L聚氨酯灌装机 共用灌装机的技术参数:

灌装容量: 10-30L

秤 量：10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：&lt; 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式, 液面上

秤台尺寸: 300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力: (0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口: DN50-法兰接头

气源接口: 用户提供G1/2内螺纹, 用于快速接头连接

基础条件: 水平的坚固混凝土地面, 混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法, 使灌装精度达到  $\pm 1\%$ , 并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中, 使液料不会溅出, 灌装嘴随液面而缓缓上升, 灌装头有锁住装置, 使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速, 全线采用智能化控制系统, 调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

35L聚氨酯灌装机 共用灌装机的特点:

功能特点

- 1, 整体不锈钢制作
- 2, 无动力输送辊道
- 3, 整体可移动式结构设计
- 4, 手/自动可选择
- 5, 采用进口称重元件
- 6, 净重/毛重可选灌装模式
7. 快/慢两速加料, 加料速度可调
- 9, 自动判断皮重范围, 自动去皮
- 10, 称重超差报警及故障自诊断
- 11, 与物料接触部采用316不锈钢(选配)
- 12, 自动统计灌装桶数, 灌装总重量
13. 防爆配置, 可在危险区域使用
14. 手动/自动压(旋)盖机(选配)
- 15, 配方管理, 可以DCS控制系统连接

8, 灌枪堵头采用聚四氟了爆防腐材质

35L聚氨酯灌装机 共用灌装机设备使用:

开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌枪自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌枪开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外--灌装完成。

35L聚氨酯灌装机 共用灌装机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

35L聚氨酯灌装机 共用灌装机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
- 5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
- 6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

更多相关产品:

16升清洗剂压盖机 单喷嘴压盖机

30升固化剂灌装机 无泡沫灌装机

14L染料输送线 有泡沫输送线

55升真石漆灌装线 计量称重灌装线

30L胶水灌装机 液面下灌装机