

PP WFX4T 熔融指数: 7 g/10min 日本聚丙烯

产品名称	PP WFX4T 熔融指数: 7 g/10min 日本聚丙烯
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	日本聚丙烯:冲击15个 WFX4T:92 日本:WFX4T
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PP WFX4T 熔指: 7 g/10min 日本聚丙烯

PP WFX4T是一种熔指为7g/10min的日本聚丙烯，价格是11元/件。其具有冲击性15个特点，并且其WFX4T特性为92。这说明该聚丙烯具有很高的强度耐用度，适用生产制造必须高强度商品，如汽车零部件、家具和工业生产包装制品等。与此同时，该聚丙烯在日本市场中有着良好口碑，广泛应用于各个领域。

使用PP WFX4T的时候需要注意，要尽量避免暴露于高温下，以防止丧失原先的特性。除此之外，在生产过程中要严格把控生产加工温度与速率，以保证*后产品品质。

总而言之，PP WFX4T是一种性能优异的日本聚丙烯，适用生产制造各种各样高韧性商品，并且在日本销售市场具有较好信誉。采用该聚丙烯，可以确保*后产品质量和特性，是一种受欢迎的原材料。