

PP K7719 熔融指数: 9 g/10min 日本聚丙烯

产品名称	PP K7719 熔融指数: 9 g/10min 日本聚丙烯
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	日本聚丙烯:冲击15个 K7719:耐磨 日本:高韧性
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PP K7719 熔指: 9 g/10min 日本聚丙烯

PP K7719 熔指: 9 g/10min 日本聚丙烯

PP K7719是一种聚丙烯原料，熔指为9 g/10min，由日本生产制造。聚丙烯是一种热塑性聚合物，具有良好的物理性能和耐溶剂腐蚀能。它广泛用于包装制品、建筑装饰材料、家具、汽车零部件等行业。

PP K7719具有较好的抗拉强度、强度刚度耐温性能。其相对密度较低，在轻量化的要求高的运用中更具优势。与此同时，它也有一定的耐溶剂腐蚀能，在较恶劣环境下仍可以保持材料的性能的稳定。

日本做为聚丙烯原料的重要输出国之一，生产的PP K7719在国际范围内得到了广泛的应用。在包装业中，它被用于食品包装材料、药品包装设计、日化包装设计等。在建筑装饰材料行业，他们被用于地面材料、保温材料等。在汽车制造业中，他们被用于制作车体零部件、汽车内饰件等。

总的来说，PP K7719 熔指: 9 g/10min 日本聚丙烯是一种良好的聚丙烯原料，具有较好的物理性能、耐溶剂腐蚀可以跟轻量特点，广泛应用于包装制品、建筑装饰材料、家具和汽车零部件等行业。