

# CE欧标拖链电缆KSM-S用于ERTG电动轮胎式龙门起重机上的卷取操作

产品名称	CE欧标拖链电缆KSM-S用于ERTG电动轮胎式龙门起重机上的卷取操作
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 绝缘:PVC 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

型号：KSM-S

### 应用

用于供电的柔性低压卷取电缆(也集成光纤)，适用于高机械应力下的应用，主要应用于ERTG(电动轮胎式龙门起重机上的卷取操作

### 设计特点

导体 纯铜，柔性等级5升。符合DINEN60228标准DINVDE0295型柴油机车

绝缘 橡胶化合物类型3GI3acc符合DINVDE0207-20标准

核心识别 符合DINVDE0293-308标准

光纤 12根纤维，50/125u或625/125u或E9/125p，在保护套内。

纤维类:G50/125 μ m G62,5/125 μ m E9/125 μ m

类型:Graded-index fibre Graded-index fibre Monomode fibre

-850纳米处的衰减：<2,8 dB/km <3,3 dB/km -

-1300纳米处的衰减： <0,8 dB/km <0,9 dB/km <0,4 dB/km

-1550nm处的衰减： - -  
<0,3 dB/km

-850纳米处的带宽： >400 MHz >200 MHz -

-1300纳米处的带宽： >1200 MHz >500 MHz -

-数值孔径： 0,2 ± 0,02 0,27 ± 0,02 -

-1300nm的色散： - - <3,5  
ps/nm km

-1550nm的色散: - -  
<18 ps/nm km

芯部布置 堆芯铺设长度较短。分开的接地导体和位于空隙中的光学元件。

内鞘 5GM3型橡胶混炼胶符合DINVDE0207-21标准

加强 宽网眼聚酯编织，嵌入护套中

外鞘 5GM5型挤出橡胶混炼胶。符合DINVDE0207-21标准耐磨、耐撕裂、耐油、耐燃  
阻燃，颜色:黑色

标记 白色印记:

TROMMELFLEXKSM-S(N)SHTOEU-J(芯数)x(横截面)(周/年)

#### 电气参数

额定电压 0.6/1 kV (600/1000V)

交流测试电压 4 kV (5 Min.)

数据传输 用于无故障数据传输的光纤元件

#### 化学参数

耐火性 符合IEC60332-1的标准(EN50265-2-1)

耐油性 Acc，符合EN60811-404标准

#### 热参数

固定安装环境温度\*小 -40 ° C;\*大+80C

完全灵活操作时的环境温度\*低为 -40C;\*高为+80C

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOEU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGEOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)