

咸宁三六传动设备 咸宁r 系列硬齿面斜齿轮减速机

产品名称	咸宁三六传动设备 咸宁r 系列硬齿面斜齿轮减速机
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：咸宁三六传动设备股份有限公司

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

无级变速器安装及注意事项和保养：安装卧式或立式法兰时，应校准该机的中心线标高，校准传动轴的同轴度，不应超过联轴器允许的范围。立式MB无级变速器可任意角度安装，但油位必须超过较高一侧的油镜中心线。输出轴加装联轴器，皮带轮、链轮等，请勿重击，应用输出轴外端螺孔旋入螺钉压入联接件。在使用前发布加入的润滑油，其油位必须超过油镜中心线。工作环境温度不超过40 °C，表面温度不超过70 °C，温差不超过45 °C。在开机情况下才能调速，否则损坏零件。本系列减速机出厂时，调速限位螺钉已调整到极限位置，r 系列硬齿面斜齿轮减速机，不得随意调整，以免损坏零件。本系列变速器可正反方向运转，但不得超过额定扭矩使用；同时输入的原动力每分钟多启动次数5次，更高的启动频率对变速电机的使用寿命有不利的影响。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

一、R系列同轴齿轮减速机

GR底脚安装斜齿轮减速机、GRX底脚安装单级斜齿轮安装、GRXF法兰安装单级安装、GRF法兰安装、G

R...F底脚法兰安装、GRZ是B14法兰安装。R系列减速机有这六种形式，组合起来可以形成类似GR17、GRX27、GRXF37等等的型号，就是将减速机的基本型式配上数字型号，类似RXF57-42-Y80-4-M1、R57-52-Y80-4-M1、RX57-62-Y80-4-M1、RF57-72-Y80-4-M1这样的。他们之间利用基本型式+数字型号+减速比+电机型号（机座号）+电机极数+安装方位这样一来形成很多很多的组合形式。

咸宁三六传动设备股份有限公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

为此可用测试分析仪器通过振动模态等试验对齿轮减速机可能的加速度传感器安装位置进行反复对照比较，既要考虑传感器安装位置能确保齿轮减速机内传动件故障信号的正确处理拾取、振动较强烈，又要考虑该位置刚度相对要大。

采用加速度计监测齿轮减速机这种方法的优点是传感器安装方便，缺点是有时由于箱体结构的限制，传感器不能安装在箱体轴承座附近，且这时候加速度计拾取的振动信号不能地反映齿轮传动装置内部轴系部件的损伤情况，另外加速度计的频响范围只能从几Hz至十千Hz，低频响应不是太好，此外，价钱也较贵。

咸宁三六传动设备(多图)-咸宁r系列硬齿面斜齿轮减速机由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司位于湖北省咸宁市巨宁大道56号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目六传动在减速机、变速器中享有良好的声誉。三六传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三六传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。