

室外塑胶篮球场施工改造 娄底 弹性硅PU球场施工方案 颜色可自选 视频

产品名称	室外塑胶篮球场施工改造 娄底 弹性硅PU球场施工方案 颜色可自选 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

室外塑胶篮球场施工改造 娄底 弹性硅PU球场施工方案 颜色可自选 视频

塑胶球场施工工艺：

1) 工艺流程

计算面积 准备工具材料 前期地面清理，修整，填补 检查地基水份 确立施工范围（单位施工面）
钉木条 配料 铺设塑胶 画线

2) 塑胶面层技术要求及施工方法

A. 球场塑胶面技术要求：基础至少经过20天保养方可铺塑胶。

B. 根据现场状况，搭好材料配料台。

C. 基础高程，平整度测量，施工范围定位，画放底线。

D. 施工面基础处理：去除沥青油斑，粉尘，局部，凸凹，对大面积低洼进行铺胶找平。检查基础水分，

确保施工面干燥。

E.复验原料数量及成胶状况。

F.根据气候条件对原料进行配比搅拌，并根据情况随时调整原料配比，以满足施工进度要求。

G.塑胶摊铺：分两次摊铺，底层铺好完全固化后铺面层。

H.将搅拌好的原料送至预定施工面，用铝合金大尺及大耙子刮平摊铺，并进行消泡处理。

I.喷划线：采用木制喷线箱，依据底线位置及有关要求进行喷划标志线。

3) 注意事项：

A、配比正确，搅拌均匀；

B、附加原料不含水分，以免鼓泡；

C、施工场地不潮湿，如施工场地是水泥地面，不能反沙；

D、保持容器完全密封，远离潮气。

娄底塑胶篮球场施工，娄底塑胶篮球场改造，娄底塑胶篮球场，娄底硅PU球场施工，娄底硅PU球场，娄底篮球场施工