

ABS/PC HAC-8290NH /韩国锦湖 阻燃 电脑组件汽车应用电气应用合金料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | ABS/PC HAC-8290NH /韩国锦湖 阻燃 电脑组件汽车应用电气应用合金料 |
| 公司名称 | 苏州聚元利塑化有限公司 |
| 价格 | 26.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:韩国锦湖 型号:HAC-8290NH 产地:韩国 |
| 公司地址 | 太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室 |
| 联系电话 | 13776183933 |

产品详情

ABS/PC HAC-8290NH /韩国锦湖

产品分类：塑料合金

材料状态：非流通

加工方法：注塑

特性：阻燃

电脑组件汽车应用电气应用

PC/ABS 德国拜耳 FR3000-901510

PC/ABS 德国拜耳 FR3005 BK

PC/ABS 德国拜耳 KU2-1518-901510

PC/ABS 德国拜耳 1514

PC/ABS 德国拜耳 FR110

PC/ABS 德国拜耳 FR110-901510

PC/ABS 德国拜耳 FR2000

PC/ABS 德国拜耳 FR2010

PC/ABS 德国拜耳 FR3000

PC/ABS 德国拜耳 FR3000 701133

PC/ABS 德国拜耳 FR3000 702985

PC/ABS 德国拜耳 FR3000 703003

PC/ABS 德国拜耳 FR3002

PC/ABS 德国拜耳 FR3005

PC/ABS 德国拜耳 FR3005-900089

PC/ABS 德国拜耳 FR3005HF-900562

PC/ABS 德国拜耳 FR3005HF-901510

PC/ABS 德国拜耳 FR90

PC/ABS 德国拜耳 KU2-1514

PC/ABS 德国拜耳 T-65

PC/ABS 德国拜耳 T-65-901510

PC/ABS 德国拜耳 T-85

PC/ABS 德国拜耳 T-85-901510

PC/ABS 德国拜耳 T-90MF 20

PC/ABS 德国拜耳 T95

PC/ABS 德国拜耳 FR3005HF

ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。[1][2]

典型应用范围:手机外壳、计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖)。

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

二、PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。

PC/ABS塑料特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。