

# 茂名屠宰场污水处理设备-屠宰分享

产品名称	茂名屠宰场污水处理设备-屠宰分享
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	适用于:宰猪污水处理设备 适用于:宰鸡污水处理设备 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

茂名屠宰场污水处理设备-屠宰分享含油屠宰废水处理工艺摘要:屠产生一定的屠宰后清洗、解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等不经过处理,直接水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响和农业灌溉。含油屠宰废水处理工艺...·屠宰废水处理工艺),因此在工艺设计中应充分考虑NH<sub>3</sub>-N对废水处理造成的影响。屠宰废水水质的分析屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与... 茂名屠宰场污水处理设备-屠宰分享工艺 工艺:(1)屠宰废水处理设备经过前端化粪池处理后,废水中依然含有大部分大分子有机污染物,需要进一步对其降解为小分子,为后续好氧生化做,并考虑到废水中氨氮和总磷的超标,必须设施好氧—缺氧的交替运行来达到硝化—反硝化的交替运行...

城市污水进入污水处理厂后,通过截流井流入粗格栅进入沉砂池,经过沉淀污水流入生化池,投入的生物菌,通过生化池曝气工艺处理,进行污泥、污染物的吞噬,沉淀;在流入细滤池,进行紫外线的,污水达到排放。(2)水流在竖流式沉淀池内的上升流速为0.5~1.0mm,沉淀时间为1~1.5h。中心管内的流速一般应大于100mm,其下出口处设有喇叭口和反射板。反射板板底距泥面至少0.3m,喇叭口直径及高度均为中心管直径的1.35倍,反射板直径为喇叭口直径的1.3倍,反射板表面与水平面的倾角为17。茂名屠宰场污水处理设备-屠宰分享