

青岛批发量回收欧姆龙 CJ1W-ID231 PLC32点输入模块

产品名称	青岛批发量回收欧姆龙 CJ1W-ID231 PLC32点输入模块
公司名称	玉晟电子商行
价格	1233.00/件
规格参数	品牌:易福门防爆型电容式压力传感器 型号:施耐德XMLR010G1N25压力传感器 产地:横河EJA530A压力变送器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

智能网关IGT-DSEr方便实现PLC与数据库之间的数据通讯，既可以读取PLC的数据上报到数据库，也可以从数据库查询数据后写入到PLC的寄存器。

网关安装在设备侧，与设备同时起停，不担心数据丢失；在断网、服务器维护上报数据有异常时，网关主动将数据缓存，待故障解除后自动重新上报到数据库；网关也支持多服务器冗余、异常未提交数据本地保存等功能，确保数据安全；

以下是通过数据库智能网关IGT-

DSEr实现欧姆龙NJ/NX系列的PLC与[数据库服务器](#)

双向通讯，网关支持MySQL和SQLServer、PostgreSQL以及Oracle，这里选择的是Oracle。打开网关参数设置软件([软件下载](#)

)，通过'功能'->'类型与设备选择'选择第三个类型，PLC设备选择欧姆龙全系列PLC，点'确定当前选择'，然后通过'功能'->'网口参数编辑'编辑网口参数。

网口参数设置完成后需要下载到网关后重启才会生效，可以通过'工具'菜单里面的'查找设备/PING'确认网关与PLC设备、数据库主机的网络

通讯正常。然后再通过'功能'->[数据上报与对接](#)

'进入数据

配置页面。在这个

页面配置数据库服务器的IP地址、网

络端口，以及数据库的名称、[用户权限](#)

，上报或查询方式等；通过表格绑定PLC寄存器地址与数据库的表字段，

参数编辑完成后通过'参数'->'参数写入到网关'将参数下载，然后通过'工具'->'重启网关'重启，再通过'参

[工具软件](#)

Navicat连接数据库，查看网关上

报到PLCDATA表的数据，通过'工具'->'网关数据监控'可以查看SQL命令。