

# 绍兴塔式起重机 首选万华机械 金秋时节 建筑行业首选

产品名称	绍兴塔式起重机 首选万华机械 金秋时节 建筑行业首选
公司名称	安徽万华建设机械有限公司
价格	39800.00/普通
规格参数	
公司地址	芜湖安徽无为县泥汭镇渡江工业区高新大道西侧
联系电话	0553-6888189 18756584617

## 产品详情

绍兴塔式起重机 首选万华机械 金秋时节 建筑行业首选 QTZ63 (TC5610)自升塔式起重机是在我公司QTZ63 (TC5013)自升塔式起重机的基础上,依据JG/T5037-93《塔式起重机分类》标准设计而成的新一代自升塔式起重机。TC5610塔机为水平臂架,小车变幅,上回转自升多用途塔机。该机的特色有:a.性能参数及技术指标国内领先,达到新世纪国际先进水平,最大工作幅度56m,最大起升高度140m。b.整机外型为国际流行式,非常美观,深受国内外用户的喜爱。c.工作方式多,工作范围广。该机具有支脚式、地脚螺栓式的固定、附着等多种安装形式,可还原成TC5013塔机。起重臂长有56m、50m、44m三种臂长,最大起重量为6t。额定起重力矩为630KN.m(63t.m)。该机的作业空间与现行的QTZ80塔机在同一档次,可以以小代大,大大地降低了施工设备的台班费用,是节约能源、减少运输量最理想的建筑施工而用的起重机械。d.工作速度快,调速性能好。该机起升机构采用远极比三速电机驱动,最高起升速度为80m/min,最低速度小于4.2m/min,从而实现了轻载高速、重载低速和理想的空钩速度及慢就位速度,大大提高了工作效率。回转机构采用YZR电机,经液力偶合器、驱动减速机、盘式制动器制动,具有较大的过载能力及重载下启动的优良性能。使塔机起、制动更平稳、操作更安全可靠。e.塔机的升高加节,采用液压顶升,使塔机的起升高度能随着建筑物的升高而升高,而塔机的起重性能在各种高度下保持不变。司机室安装在塔机上部,视野开阔,操作舒适方便。f.本塔机设有各种安全保护装置,包括:起重力矩限制器、最大起重量限制器、回转限位器、变幅限位器及高度限位器,从而保证了塔机运行的安全可靠。g.吊臂、平衡臂与回转塔身安装时采用了快装接头形式。方便快捷、就位准确,大大的降低了工人的劳动强度与危险性及汽车吊的吊装时间。TC5610自升式塔式起重机参数先进、性能可靠、造型美观、结构合理、质量精良,具有简单实用、价格合理的突出优点,广泛应用于工业与民用建筑、钢结构工程、路桥工程、电力工程项目等高端应用领域。地址:无为县泥汭镇渡江工业区高新大道西侧 详情:电话:0553-6888189 传真:0553-6888779 符经理:13956218231 网址:<http://www.zgwhjg.com>