

地面防水材料 先声材料 温州防水材料

产品名称	地面防水材料 先声材料 温州防水材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

SBS沥青防水卷材的维护保养:

SBS沥青防水卷材适用于在工业及民用建筑的屋面、地下室、卫生间、道路等地方结构变形频繁地区的建筑物防水，但是大家在使用的过程中要注意对其进行维护保养。

SBS沥青防水卷材是现在在建筑行业中被广泛应用的一种高分子的防水卷材，地下防水材料，高分子的湿铺法自粘防水卷材在使用的过程中具有非常良好的使用寿命，家装防水材料，在性能使用方面也是很好的。

在铺设湿铺法自粘防水卷材时应当充分注意周边的施工环境，尤其是在温度方面。应当在使用温度上保持在零下5摄氏度以上才能更好的放大防水卷材的性能。尤其是在使用满粘法进行防水材料的施工时温度方面的要求就会有所区别了应当保持温度在5摄氏度以上。

SBS沥青防水卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工，也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法，搭接缝部位用热熔的方法进行施工。

sbs防水卷材主要用于建筑墙体，温州防水材料，屋顶，隧道，高速公路等，以抵抗外部雨水和地下水的

渗漏。是一种可以卷成卷的柔性建材产品，现在sbs防水卷材已经成为一种在防水建筑中非常常见的产品。

sbs防水卷材施工前应做好准备工作：

- (1) 抽样检查，确保防水卷材合格率；
- (2) sbs防水卷材价格表面应清洁，没有污染；
- (3) 施工环境温度符合规范要求；
- (4) 主要应在干燥和非潮湿的地方。

防水卷材施工方法

基层清理：

- 1、用扫帚、铁铲等工具将基层表面凸起物清理干净，地面防水材料，扫除即可施工；
- 2、基层要求坚固密实、光滑平整、均匀一致，表面不得出现酥松、毛刺、起砂等现象；

预铺高分子自粘胶膜防水卷材施工方法

工艺原理：

预铺高分子自粘胶膜防水卷材预铺反粘法是将表面处理后不粘的胶粘层朝向施工人员，然后将液态混凝土直接浇筑在卷材上，待混凝土固化后，在卷材与混凝土之间形成连续牢固的粘结。其施工顺序如下：
基层处理 空铺卷材 浇筑混凝土。

地面防水材料-先声材料(在线咨询)-温州防水材料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。先声材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区铁心桥大街36号，联系人：邱总。